



UF200VSG

Displayvrieskast

Producteigenschappen

- Roestvrij stalen kast
- Verwarmde glazen deur
- Elektronische thermostaat
- Automatisch ontdooien
- Instelbare planken
- LED-binnenverlichting
- Geventileerde koeling
- Verstelbare poten met rolwielletjes aan de achterzijde

Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m²	0.24
Temperatuurbereik	°C	-24 tot -10
Klimaatklasse		4
Netto volume	l	120
Bruto volume	l	200
Bruto/netto volume	l	200 / 120
Bruto/netto gewicht	kg	52 / 47

Ontwerp en materiaal

Deur aantal		1
Deur aantal & type	1 verwarmde glazen scharnierdeur	
Max belasting op planken	kg/m²	110
Aantal roosters	st	3
Plankkleur		Wit
Plankmaten		490 x 380 mm
Planken aantal & type		3 draadplanken wit
Voetjes / poten		4 instelbare voeten
Zwenkwielen		2 rollers
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja
Buitenafwerking		SS430
Binnenafwerking		Wit ABS

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch, elektrisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	45
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	2268
Energieverbruik	kWh/24h	6.21
EEl	%	46.5
Voeding		
Input vermogen	W	150
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	42

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	600 x 600 x 850
Interne maat (BxDxH)	mm	484 x 470 x 620
Verpakte maat (BxDxH)	mm	690 x 650 x 910
40 ft containerlading	st	108



Geventileerde koeling



Slot