TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



TD500

Congelador de exposición de dos niveles

Características del producto
- Ideal para optimizar el espacio de almacenaje
- Excelente visibilidad del producto
- Tapas de cristal doble de baja emisividad que ahorran energía
- Luz interior LED con interruptor
- Excelentes posibilidades de personalización
- Incluye cestos
- 4 robustas ruedas giratorias, 2 con frenos
- Marquesina disponible a petición


Congelador de exposición de dos niveles para optimizar

Optimiza tu expositor de congelados con este innovador congelador de dos niveles. Este proporciona una excelente visión a los clientes, de forma que pueden encontrar fácilmente sus productos favoritos entre la selección de congelados, como por ejemplo la deliciosa crema de helado o los polos. El congelador es amplio y cuenta con espacio para 5 cestos con divisores en cada nivel. Los productos están iluminados por LED que se pueden encender o apagar con un interruptor, lo que permite ahorrar energía cuando el establecimiento está cerrado. Libera todo el potencial del congelador personalizándolo con tu marca.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	157 / 121
Volumen neto	l	408
Volumen bruto	l	450
Volumen bruto / neto	l	450 / 408
Rango de temperatura	°C	-21 a -15
Clase climática		4
Diseño y material		
Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		Blanco
Number of lids		4
Número y tipo de tapas		4 tapas deslizantes de cristal templado curvado
Nº cubetas	pcs	10
Número de cestos y tipo		10 Cestas de rejilla, blanco
Máxima Nº cubetas	pcs	10
Número de divisores	pcs	10
Sistema divisor		Sí
Ruedas giratorias		4 ruedas, 2 con freno
Cierre		Sí
Cristal de seguridad		Sí
Luz interior		LED
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Mecánico
Tipo de refrigeración		Estática
Tipo de descongelación		Manual
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	80
Termómetro		No
Potencia y consumo		
Clase energética		F
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h	7.16
Consumo de energía anual	kWh/año	2612
EEI	%	75
Potencia de entrada	W	650
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	55
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1210 x 790 x 1213
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1300 x 885 x 1280
Carga contenedor 40ft	pcs	44



Cestas



Ruedas giratorias con y sin freno