



BERMUDA VIEW RV13

Geventileerde display voor schepijs

Producteigenschappen

- Display met goede productzichtbaarheid (laag glas aan de voorkant)
- Perfecte temperatuurverdeling
- Verwarmd glas ter voorkoming van condens
- Geschikt voor Napoli-bakken (niet inbegrepen)
- LED-binnenverlichting met schakelaar
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Goed toegankelijk opbergvak
- Nachtgordijn aan de achterzijde voor temperatuurbehoud
- Geventileerde koeling
- Automatisch ontdooien

Geventileerde vitrine voor schepijs met onderopslag

De Bermuda View RV10 schepijskast biedt plaats aan 10 napoli-pannen. Het geventileerde koelsysteem zorgt ervoor dat uw gelato of ijs op de perfecte serveertemperatuur blijft. Bovendien is de kast voorzien van een aparte gekoelde onderopslag, waardoor de vitrine snel kan worden aangevuld zonder de unit te verlaten.

Bij de Bermuda View-serie gaat het vooral om het presenteren van het consumptie-ijs. Daarom is het frontglas lager voor een betere zichtbaarheid. Het model Bermuda heeft een gestroomlijnd gebogen glas dat zowel praktisch als elegant is, en het frontglas is verwarmd om condensatie te helpen voorkomen. Deze unit is uitgerust met zwenkwielen voor eenvoudige mobiliteit en een interne ledlamp die uw producten mooi verlicht. Met zijn uitzonderlijke mix van kwaliteit en betaalbaarheid is de Bermuda-serie een populaire keuze onder ijs- en gelato-verkopers.

Maten en inhoud

Bruto/netto gewicht	kg	255 / 235
		13 Napoli-bakken (5l) / / 14 Napoli-bakken (5l)

Totaal displaygebied	m²	0.84
Temperatuurbereik	°C	-16 tot -10
Klimaatklasse		7

Ontwerp en materiaal

Buitenafwerking	Wit
Binnenafwerking	Wit
Veiligheidsglas	Ja
Zwenkwielen	4 zwenkwielen
Slot	Nee
Binnenverlichting	LED

Koelen en functies


Type regelaar	Elektronisch
Type koeling	Geventileerd
Type ontdooiing	Automatisch, heet gas
Koelmiddel	R290
Koelmiddelinhoud	g2 x 125
Thermometer	Ja

Stroom en verbruik


Energieklasse		D
Max Ambient		+35°C, 75% RH
Energieverbruik	kWh/24h	22.8
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	8322
EEL	%	45.1
Voeding		
Input vermogen	W	1600
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	56

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	1670 x 814 x 1354
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1740 x 860 x 1455
40 ft containerlading	st	13



Sterke zwenkwielen



Nachtgordijn aan de achterzijde voor temperatuurbehoud