



## UPD80-GREY

Koelvitrine - countertop

### Producteigenschappen

- Dubbelglas aan vier kanten
- Instelbare draadroosters
- Glazen deur
- Grijs afwerking
- Stelpoten
- Geventileerde koeling
- Interne LED-verlichting

Glazen koelvitrinecountertop voor presentatie en bewar

De UPD-serie koelvitines heeft een verticaal ontwerp met dubbel glas aan alle vier de zijden. Met verstelbare draadplanken voor meer flexibiliteit. Ledverlichting verlicht de inhoud, terwijl een geventileerd koelsysteem de inhoud koel en fris houdt. De UPD-serie is verkrijgbaar in verschillende maten en afwerkingen om aan elke behoefte te voldoen.

### Maten en inhoud

|                      |    |            |
|----------------------|----|------------|
| Totaal displaygebied | m² | 0.76       |
| Temperatuurbereik    | °C | +2 tot +12 |
| Klimaatklasse        |    | 4          |
| Bruto/netto gewicht  | kg | 46 / 41    |
| Bruto/netto volume   | l  | 80 / 78    |

### Ontwerp en materiaal

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Deur aantal & type    | 1 glazen scharnierdeur |
| Veiligheidsglas       | Ja                     |
| Plankkleur            | Grijs                  |
| Planken aantal & type | 3 draadplanken grijs   |
| Voetjes / poten       | 4 instelbare voeten    |
| Buitenafwerking       | Grijze finish, ABS     |
| Binnenafwerking       | Grijze finish, ABS     |
| Binnenverlichting     | LED                    |

### Koelen en functies

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| Type regelaar    |   | Elektronisch |
| Type koeling     |   | Geventileerd |
| Type ontdooiing  |   | Automatisch  |
| Koelmiddel       |   | R600a        |
| Koelmiddelinhoud | g | 40           |
| Thermometer      |   | Ja           |

### Stroom en verbruik

| Energieklasse            |          | C          |
|--------------------------|----------|------------|
| Energieverbruik          | kWh/24h  | 3.75       |
| Energieverbruik per jaar | kWh/jaar | 1369       |
| EEL                      | %        | 25.9       |
| Input vermogen           | W        | 184        |
| Spanning / Frequentie    | V/Hz     | 220-240/50 |
| Geluidsniveau            | dB(A)    | 42         |

### Afmetingen

|                       |    |                     |
|-----------------------|----|---------------------|
| Interne maat (BxDxH)  | mm | 400 x 358 x 610     |
| Externe maat (BxDxH)  | mm | 428 x 386 x 1000    |
| Verpakte maat (BxDxH) | mm | 500 x 450 x 1045 mm |
| 40 ft containerlading | st | 230                 |



Instelbare roosters



Elektronische  
thermostaat