



SPID150

Vitrina refrigerada

Características del producto

- Excelente visibilidad de producto
- Estructura de cristal para proteger los alimentos
- Bisagras de cristal frontal hacia delante si se requiere
- Acepta bandeja(s) GN1/1 (no suministrada/s)
- Compartimento de almacenamiento de fácil acceso
- Exterior negro
- Refrigeración forzada
- Descongelación automática
- Luz interior LED

Vitrina refrigerada ventilada con dimensiones Gastronorm

Le presentamos la vitrina refrigerada SPID, la la solución de refrigeración definitiva para tus necesidades de exposición de alimentos. Este elegante mostrador cuenta con un eficaz sistema de refrigeración ventilada, que hace circular el aire frío uniformemente por todo el armario. Está diseñado para mantener tus productos a la temperatura ideal, a la vez que ofrece un fácil acceso.

Una delicia visual y funcional, perfecta para que bocaterías, charcuterías y supermercados exhiban sus ofertas de forma atractiva. Presenta una estructura de cristal plano para una buena higiene, y el cristal frontal se abre hacia delante para facilitar la limpieza. La vitrina refrigerada es apta para bandejas Gastronorm (no incluidas).

Medidas y contenido

| | | |
|----------------------|----------------|-----------|
| Exposición total | m ² | 1.14 |
| Rango de temperatura | °C | -1 a +5 |
| Clase climática | | 3 |
| Peso bruto / neto | kg | 219 / 184 |
| Volumen bruto / neto | l | |

Diseño y material

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Número de puertas y tipo | 2 puerta batiente maciza |
| Cristal de seguridad | Sí |
| Número de estantes y tipo | |
| Patas | 4 patas regulables |
| Acabado exterior | Negro RAL9005 |
| Acabado interior | Blanco RAL9003 |
| Luz interior | Sí |
| Cierre | No |

Refrigeración y funciones

| | |
|------------------------|-------------|
| Tipo de control | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | Ventilada |
| Tipo de descongelación | Automática |
| Refrigerante | R290 |
| Carga de refrigerante | g |
| Termómetro | Sí |

Potencia y consumo

| | | |
|--------------------------|---------|------------|
| Consumo de energía | kWh/24h | 8.8 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 3212 |
| Potencia de entrada | W | 781 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 54 |

Dimensiones

| | | |
|-------------------------------|-----|--------------------|
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 1440 x 670 x |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 1505 x 960 x 1235 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 1525 x 1065 x 1230 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 28 |



Diseñado para
bandejas GN1/1 (no
incluidas)



Termómetro