



## SOCA45INTB

Ventilovaný obslužný pult

### Vlastnosti produktu

- černá povrchová úprava
- ventilované chlazení
- přední sklo s ochranou proti mlžení
- spojovací sada jako volitelné příslušenství
- horní LED osvětlení
- lišty proti nárazu z nerezové oceli
- skvělá viditelnost produktů
- čelní sklo zvedací pro snadné čištění
- odkládací pracovní deska z nerezové oceli

45° rohový modul pro obslužný pult

Tento rohový modul SOCA rozšiřuje možnosti vybavení vašich provozoven. V kombinaci s dalšími otevřenými a uzavřenými vitrinovými rohy o úhlu 90° a 45° umožňuje vytvořit i atypickou sestavu chladicích vitrín. Pokud potřebujete roh o úhlu 90° se zaoblením, lze jej vytvořit spojením dvou 45° rohových modulů. Uzavřený roh se vyznačuje tím, že je směrem k zákazníkovi užší a směrem k obsluze širší. Nabízíme také variantu s opačným uspořádáním roh otevřený, je to jen na vás, kterým směrem si přejete, aby se vitrinová sestava otáčela.

Řada obslužných vitrín SOCA spojuje styl s funkčností a je ideální volbou pro řeznictví a lahůdkářství. Mezi hlavní přednosti patří zvedací čelní sklo s tlumiči (u uzavřených rohových modulů jsou boční čelní skla pevná, zatímco vnitřní čelní skla jsou zvedací). Uvnitř vitríny se nachází skleněná clona proti zamřzování, LED osvětlení a výstavní plocha o hloubce 900 mm, která umožňuje atraktivní prezentaci produktů.

Parametry a obsah		
Výstavní plocha	m <sup>2</sup>	0.91
Teplotní rozsah	°C	0 až +4
Klimatická třída		3
Hrubý objem	l	230
Hrubý / čistý objem	l	/ 230
Hrubá / čistá váha	kg	220 / 180
Design a materiál		
Nožky / nohy		Nastavitelné nožky
Vnitřní osvětlení		LED
Exteriér		Černá RAL 9005
Interiér		Nerezová ocel
Chlazení a funkce		
Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické, elektrické
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	130
Termometr		Ano
Výkon a spotřeba		
Max. podmínky okolí		+25°C, 60% RH
Roční spotřeba	kWh/rok	1606
Denní spotřeba	kWh/24h	4.4
Příkon	W	310
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	60
Rozměry		
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	x 1120 x 1190
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	x 900 x 545
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1500 x 1250 x 1400
Přepravní kontejner 40 stop	ks	8



Digitální ukazatel teploty



Nárazové lišty