



1000

LGC5000

Displaykühlschrank

Produkteigenschaften

- LED-Leuchtkasten
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Selbstschließende Türen mit Offenhaltefunktion für einfaches Beladen
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Innenboden aus Edelstahl
- Rollen und feststellbare Füße

Eleganter Glastür-Kühlschrank mit Baldachin

Der LGC Glastür-Kühlschrank wurde entwickelt, um sich mühelos in Ihre Einzelhandels- oder Gastronomieumgebung integrieren zu lassen und mit seinem stilvollen Finish einen Hauch von Eleganz und Qualität zu schaffen. Er verfügt über zwei vertikale LED-Lichtstreifen an jeder Tür. Darüber hinaus ist das Gerät mit einem LED-beleuchteten Baldachin ausgestattet, der sich hervorragend für individuelles Branding und Werbung eignet. Der Innenboden des Geräts ist aus Edelstahl gefertigt und verfügt über abgerundete Ecken, um die Reinigung und Hygiene zu erleichtern. Das technisch ausgereifte Kühlsystem ist äußerst energieeffizient und senkt die Kosten bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der idealen Temperatur für die Frische des Produkts. Für zusätzlichen Komfort verfügt das Gerät über Rollen, sodass es zum Reinigen oder Umpositionieren leicht bewegt werden kann.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	210 / 190
Netto-Volumen	l	922
Bruttovolumen	l	1108
Brutto-/Netto-Volumen	l	1108 / 922
Gesamtanzeigefläche	m ²	1.38
Temperaturbereich	°C	+1 bis +8
Klimaklasse		4

Design und Material

Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Weiß
Anzahl der Türen		2
Tür Nr. & Typ		2 Dreh-Glastüren
Anzahl der Regale	Stk.	10
Anzahl und Art der Regale		10
Einlegebodenmaße		618*622
Maximale Belastung der Regale	kg/m ²	196
Gehärtetes Glas		Ja
Schloss		Ja
Innenbeleuchtung		LED

Kühlung und Funktionen


Art der Abtauung		Automatisch / Off-Cycle-Abtauung
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	120
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		B
Max. Umgebungstemperatur		+30°C, 55% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	5.21
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	1900
EEL	%	19
Leistungsaufnahme	W	400
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	58

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	1382 x 805 x 2065
Innenmaße (BxTxH)	mm	1262 x 640 x 1520
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1430 x 860 x 2260
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	22



LED-Beleuchtung im Türrahmen



Verstärkte Rollen