



SPID250

Vitrina refrigerada

Características do produto

- Excelente visibilidade do produto
- Estrutura de vidro para proteger os alimentos
- Dobradiças de vidro para a frente, se necessário
- Aceita tabuleiro(s) GN1/1 (não fornecido)
- Compartimento de arrumação de fácil acesso
- Exterior preto
- Arrefecimento forçado
- Descongelação automática
- Luz interior LED

Vitrina refrigerada ventilada com dimensões Gastronor

Apresentamos a vitrina refrigerada SPID, a derradeira solução de refrigeração para as suas necessidades de exposição de alimentos. Este elegante balcão possui um eficiente sistema de refrigeração ventilado, que faz circular o ar fresco uniformemente por todo o armário. Foi concebido para manter os seus produtos à temperatura ideal, oferecendo ao mesmo tempo um acesso fácil.

Um deleite visual e funcional, perfeito para lojas de sandes, charcutarias e supermercados para expor as suas ofertas de forma atractiva. Possui uma estrutura de vidro plano para uma boa higiene e o vidro frontal abre-se para a frente para facilitar a limpeza. A vitrina refrigerada é adequada para bandejas Gastronorm (não incluídos).

Medidas e conteúdo

		40
Exposición total	m²	1.9
Capacidade das painéis GN	pçs	6 x GN1/1
Gama de temperaturas	°C	-1 a +5
Classe climática		3
Peso bruto / líquido	kg	297 / 277
Volume bruto / líquido	l	

Design e Material

Vidro de segurança	Sim
Pés / Pernas	6 pés reguláveis
Acabamento exterior	Preto RAL9005
Acabamento interior	Branco RAL9003
Luz interior	Sim
Fechadura	Não

Funções e refrigeração

Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Ventilado
Tipo de descongelação		Automático
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	150
Termómetro		Sim

Potência e consumo


Consumo de energia	kWh/24h	13.7
Consumo anual de energia	kWh/ano	5001
Potência de entrada	W	1284
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	56

Dimensões

Dimensão interna (LxPxAl)	mm	2396 x 670 x
Dimensão externa (LxPxAl)	mm	2465 x 960 x 1235
Dimensão da embalagem (LxPxAl)	mm	2625 x 1065 x 1230
Carga de contentor de 40 pés	pçs	16



Concebido para tabuleiros GN1/1 (não fornecidos)



Termómetro