TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



RK1420X1

Kühlschrank GN 2/1

Produkteigenschaften
- Gehäuse aus Edelstahl
- Steuerung mit Bluetooth- und NFC-Konnektivität
- HACCP-konformer Datenexport
- Umluftkühlung
- Selbstschließende Türen mit 105-Grad-Anschlag
- Verstellbare GN2/1-Roste
- Wartungsfreier Kondensator
- Verstärkte Rollen
- Schloss

2-türiger Edelstahl-Kühlschrank für Gastroküchen

Der RK1420X1 ist ein Standkühlschrank aus strapazierfähigem Edelstahl SS304 und robusten Rädern, damit er den Bedingungen einer stark frequentierten Küche standhält. Im Vergleich zum Vorgängermodell RK1420 verbraucht er 53 % weniger Energie. Er verfügt über ein effizientes belüftetes Kühlsystem, das dafür sorgt, dass der Inhalt frisch bleibt, und die Temperatur lässt sich einfach über die digitale Steuerung einstellen. Der Regler verfügt über NFC-Konnektivität und Bluetooth. Das bedeutet, dass Sie über eine App die Beleuchtung steuern, die Temperatur des Schranks überprüfen und sogar Daten für eine einfache Berichterstellung exportieren können. Er wird mit verstellbaren GN2/1-Einlegeböden geliefert und die Türen haben einen 105-Grad-Anschlag für einfachen Zugang und Beladung.

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Dämmdichte	kg/m³	38
Temperaturbereich	°C	-2 bis +8
Klimaklasse		5
Brutto-/Nettogewicht	kg	226 / 208
Brutto-/Netto-Volumen	l	1300 / 954
Design und Material		
Tür Nr. & Typ		2 Selbstschließende Volltüren, mit Scharnier
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	72.57
Farbe des Regals		Grau
Einlegebodenmaße		530x650
Anzahl und Art der Regale		6 Tragroste, grau
Lenkrollen		4 Rollen
Außenfinish		SS 304
Innenfinish		SS 304
Innenbeleuchtung		LED
Schloss		Ja
Kühlung und Funktionen		
Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		
Kältemittel		R600a
Kältemittelfüllmenge	g	110
Thermometer		Ja
Energie und Verbrauch		
Energieklasse		A
Energieverbrauch	kWh/24h	1.27
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	464
EEI	%	21.3
Leistungsaufnahme	W	360
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	47
Abmessungen		
Innenabmessungen (BxTxH)	mm	1240 x 700 x 1501
Außenmaße (BxTxH)	mm	1420 x 875 x 2090
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1445 x 905 x 2150 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	16



Höhenverstellbare Roste



Elektronischer Regler