



## IC551SC

Eiscreme-Gefriertruhen

### Produkteigenschaften

- Flache Schiebedeckel aus Glas mit Schloss
- Inkl. Komplettsatz Körbe
- Beste Brandingmöglichkeiten
- Digitales Thermometer
- Rollen mit Bremse
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung

Gefriertruhe mit flachen Glasschiebedeckeln

Die IC-SC-Tiefkühltruhe ist eine preisgünstige, kompakte Tiefkühltruhe. Sie eignet sich hervorragend für Start-up-Unternehmen, Saisonverkäufe usw.

Sie ist sehr stabil und solide gebaut, aber gleichzeitig mit Rollen ausgestattet, sodass sie leicht im Laden umgestellt werden kann.

Sie ist in verschiedenen Größen erhältlich. Dank der großen Auswahl an Größen eignet sich das Modell sowohl für kleinere Geschäfte und Feinkostläden mit begrenztem Platzangebot als auch für größere Geschäfte, Tankstellen, Supermärkte usw. Alle Größen sind umweltfreundlich und können zur besseren Präsentation des Schrankinhalts mit einem Branding versehen werden.

Die Tiefkühltruhe ist ideal für die Präsentation von Tiefkühlkost wie Eiscreme und Lutschern. Die Temperatur kann für Eiscreme bei etwa -14 °C und für andere Tiefkühlkost bei etwa -21 °C gehalten werden.

Alle Größen verfügen über Glasdeckel mit einem Schloss für mehr Sicherheit. Außerdem haben sie einen Abtauwasserablauf zum Reinigen des Geräts.

### Abmessungen und Fassungsvermögen

Temperaturbereich	°C	-24 bis -14
Klimaklasse		5
Brutto-/Nettogewicht	kg	114 / 96
Bruttovolumen	l	555
Netto-Volumen	l	486
Brutto-/Netto-Volumen	l	555 / 486

### Design und Material

Gehärtetes Glas		Ja
Anzahl der Deckel		2
Anzahl Körbe	Stk	7
Max. Anzahl Körbe	Stk	7
Lenkrollen		4 Rollen, davon zwei mit Bremse
Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung

Schloss		Ja
---------	--	----

### Kühlung und Funktionen


Art der Steuerung		Mechanisch
Art der Kühlung		Statisch
Art der Abtauung		Manuell
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	120
Thermometer		Ja

### Energie und Verbrauch

Energieklasse		D
Energieverbrauch	kWh/24h	3.07
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	1122
EEl	%	46.4
Leistungsaufnahme	W	273
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	45

### Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	1630 x 510 x 655
Außenmaße (BxTxH)	mm	1750 x 630 x 892
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1850 x 750 x 940 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	38



Körbe



Schloss