



## UR200X1

Chłodziarka magazynowa

### Cechy produktu

- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Zintegrowana klamka
- Chłodzenie wspomagane wentylatorem
- Półki regulowane
- Cyfrowy kontroler i wyświetlacz temperatury
- Regulowane nóżki z rolkami z tyłu
- Blokada

Energooszczędna podblatowa chłodziarka magazynowa,

TEFCOLD UR200X1 to klasyczna podblatowa chłodziarka magazynowa o imponująco niskim zużyciu energii – pobiera o 47% mniej prądu niż standardowe modele UR200. Dostępna jest z regulowanymi drucianymi półkami o nośności do 15 kg każda. Chłodzenie w tym niewielkim urządzeniu jest wspomagane wentylatorem, a temperaturę ustawia się z łatwością za pomocą cyfrowego termostatu.

Na asortyment UR składają się modele o różnych kolorach i rozmiarach. Do wyboru są też drzwi masywne lub szklane. Zamrażarki dostępne są w serii UF.

### Rozmiary i zawartość

Gęstość izolacji	kg/m <sup>3</sup>	38
Zakres temperatur	°C	-2 do +8
Klasa klimatyczna		4
Pojemność netto	l	119
Pojemność brutto	l	129
Pojemność brutto/netto	l	129 / 119
Masa brutto/netto	kg	54 / 49

### Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi	1 nieprzezroczyste drzwi na zawiasach	
Liczba drzwi		1
Wymiary dolnej półki		503 x 225
Maks. obciążenie półek	kg/m <sup>2</sup>	110
Liczba półek	szt	3
Kolor półki		Kolor biały
Wymiary półek		503 x 415 mm
Liczba i rodzaj półek		3 białe druciane półki
Stopy / nóżki		2 regulowane stopy
Rolki		2 rolki
Oświetlenie wewnętrzne		Nie
Blokada		Tak
Wykończenie zewnętrzne		SS430
Wykończenie wnętrza		Kolor biały

### Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera	Elektroniczne	
Rodzaj chłodzenia	Wspomagane wentylatorem	
Rodzaj odszraniania	Automatyczne / Rozmrażanie powietrzem (poza cyklem)	

Chłodziwo		R600a
Ladunek chłodziwa	g	50

### Energia i zużycie

Klasa energetyczna		A+
Max Ambient		30°C at 55% RH
Roczne zużycie energii	kWh/rok	215
Zużycie energii	kWh/24h	0.59
EEl	%	11
Moc		
Moc wejściowa	W	70
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	45

### Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	510 x 485 x 620
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	600 x 615 x 855
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	680 x 680 x 1050
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	114



Wewnętrzny wentylator



Zintegrowana rączka