



## LPD1200F/BLACK

Comptoirs réfrigérés

### Caractéristiques du produit

- Cadre acier inoxydable et verre noir brillant
- Éclairage LED sous chaque tablette
- Tablettes réglables (une seule étape)
- Porte(s) vitrée(s) coulissante(s) à l'arrière
- Pieds et roulettes réglables
- Dessus vitré plat
- Double vitrage
- Façade vitrée anti-buée

Vitrine réfrigérée avec façade et dessus vitrés plans

La gamme LPD regroupe toutes nos vitrines réfrigérées haut-de-gamme. Les différents modèles sont en matériaux de qualité et présentent des caractéristiques clés comme une façade anti-buée, du double vitrage pour réduire la consommation énergétique et les coûts d'exploitation, et un éclairage LED sous chacune des tablettes en verre dépoli. La vitrine réfrigérée est équipée d'un système de froid ventilé préservant la fraîcheur des aliments, pâtisseries et gâteaux, ainsi que de portes coulissantes à l'arrière facilitant le remplissage et le service. La gamme LPD est disponible en plusieurs tailles et propose également un modèle avec vitrine de façade incurvée.

### Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m <sup>2</sup>	1.85
Plage de température	°C	+2 à +8
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	255 / 206
Volume brut / net	l	377 / 191

### Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes vitrées coulissantes	
Vitrage de sécurité	Oui	
Nombre et type de tablettes	2 tablettes en verre + base	
Dimensions des tablettes	105x33 / 105x33 / 105x44	
Pieds	4 pieds ajustables	
Roulettes	4 roulettes	
Finition extérieure	Inox / verre	
Finition intérieure	Inox / verre	
Éclairage intérieur	LED	

### Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	130
Thermomètre	Oui	

### Puissance et consommation

Classe énergétique	D	
Consommation d'énergie	kWh/24h	11.13
Consommation électrique par an	kWh/an	4062
Puissance consommée	W	580
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1140 x 510 x 670
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1205 x 745 x 1209
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1260 x 800 x 1320
Charge conteneur 40 pieds	pces	46



Présentoir à pâtisserie



Portes coulissantes