



## SFI250-CF VS

Kyl-/frysbox stormarknad

### Produktfunktioner

- Lätt att slå om mellan kyl och frys
- Energibesparande kompressor med reglerbar hastighet
- Utmärkt produktsynlighet
- Skjutbara välvda lock
- Idealisk tillsammans med vår toppsektions-MTF
- Justerbar falsk bas
- Invändig LED-lampa
- Stötupptagare
- Hopkopplingsats för att skapa en ö finns som tillval

Stormarknadskyl-/frys med svängt glas för full synlighet

SFI-kylen/-frysen är perfekt för att visa produkter i stormarknader, livsmedelsaffärer, charkbutiker, djurmatsaffärer etc. Skjutlocken i svängt glas ger full sikt över produkterna inuti. Den energieffektiva LED-innerbelysningen på frysens bakre vägg belyser produkterna på ett fint sätt. LED-belysningen har en egen nätsladd så att den kan anslutas till butikens övriga belysning och stängas av på natten för att spara energi. Denna stormarknadskyl-/frys kan anordnas i öar med en kortsida på varje sida eller under en MTF-översektion. Kompressorn med reglerbar hastighet säkerställer att enheten reglerar temperaturen endast när så krävs. Detta gör appen. 20 % bättre energieffektivitet jämfört med samma modell utan kompressor med reglerbar hastighet – och därmed billigare i drift. SFI-serien finns även som frysmoell samt i flera färger – kontakta vårt säljteam för mer information.

### Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m²	1.73
Temperaturintervall	°C	-24 till -18 / -1 till +8
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	220 / 201
Brutto-/nettovolym	l	1104 / 718

### Design och material

Locknummer och typ	2 välvda, härdade glaslock	
Korgnummer & korgtyp		
Avdelarsystem	Ja	
Antal delare	delar	5
Fötter / ben	6 ställbara ben	
Utvändig finish	Vit	
Invändig finish	Vitmålat stål	
Interiörlampa	Horisontell LED-lampa	

### Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Statisk	
Typ av avfrostning	Automatisk, het gas	
Köldmedium	R290	
Laddning köldmedium	g	130
Termometer	Ja	

### Ström och förbrukning


Energiklassificering	C	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Energiförbrukning	kWh/24tim	5.51
Årlig energiförbrukning	kWh/år	2011.15
Effekt		
Ineffekt	W	890
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	48

### Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	2370 x 720 x 627
Externa mått (BxDxH)	mm	2506 x 858 x 890
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2570 x 915 x 980
40 fot containerlast	delar	16



Digital kontroll



Justerbar falsk bas