



FSC1600H

Displaykühlschrank

Produkteigenschaften

- Verbesserte Produktpräsentation
- 2 interne Lüfter
- LED-Leuchtkasten
- LED im Türrahmen
- Weniger Wartung
- Verstellbare Roste
- Umluftkühlung
- Schwenkbare Alu-Rahmen-Glastüren

3-türiger Display-Kühlschrank mit Baldachin

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	229 / 224
Netto-Volumen	l	825
Bruttovolumen	l	1315
Brutto-/Netto-Volumen	l	1315 / 825
Temperaturbereich	°C	+2 bis +10
Klimaklasse		4

Design und Material

Außenfinish	Weiß RAL 9016
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung

Anzahl der Türen	3
Tür Nr. & Typ	3 Selbstschließende Dreh-Glastüren
Tür umkehrbar	Nein
Anzahl der Regale	Stk. 15
Anzahl und Art der Regale	15 Tragoste, weiß
Farbe des Regals	Weiß
Einlegebodenmaße	465/535 x 470 mm
Maximale Belastung der Regale	kg/m² 196
Füße/Beine	6 Stellfüße
Lenkrollen	6 Rollen
Schloss	Ja
Gehärtetes Glas	Ja
Beleuchtung der Abdeckung	LED
Überdachungstyp	L-Form
Innenbeleuchtung	LED

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung	Elektronisch
Art der Kühlung	Ventiliert
Art der Abtauung	Automatisch
Kompressortyp	STANDARD
Kältemittel	R290
Kältemittelfüllmenge	g 145
Thermometer	Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse	E
Energieverbrauch	kWh/24h 6.6
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 2409
EEl	% 61
Leistungsaufnahme	W 817
Spannung / Frequenz	V/Hz 220-240/50
Geräuschpegel	dB(A) 45

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm 1600 x 730 x 2073
Innenmaße (BxTxH)	mm 1492 x 585 x 1518
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm 1660 x 840 x 2124
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk 14

Der FSC1600H-P mit Überdachung ist die perfekte Wahl für Geschäfte, die ihren begrenzten Platz optimal nutzen oder ihren Energieverbrauch im Vergleich zu z. B. offenen Kühlregalen senken möchten. Der wartungsfreie Spiral-Kondensator verbessert zusammen mit 2-lagigem Glas und 2 internen Ventilatoren die Kühlleistung. Außerdem spart er Energie und erfordert weniger Wartung.

Die Türverglasung, die Regale, die LED-Beleuchtung in den Türen und die gesamte Verarbeitung wurden verbessert, um die Präsentation der ausgestellten Produkte zu optimieren. Sie können beispielsweise verschiedene Regalpositionen pro Tür anstelle eines großen Regals wählen – dies ermöglicht eine flexiblere Produktpräsentation. Die mittleren Regale sind 535 mm breit. Die seitlichen Regale auf beiden Seiten sind 465 mm breit.

Unser 3-türiger Kühlschrank eignet sich gut für z. B. Supermärkte, Convenience-Stores und Tankstellen, und das schwarze Design und die verbesserte Oberfläche eröffnen auch die Möglichkeit, den Kühlschrank in Restaurants, Cafés oder Bars einzusetzen.

Der FSC1600H-P ist auch als Gefrierschrankversion erhältlich – UFSC1600GCP-P.



LED-Beleuchtung im
Türrahmen



Elektronischer Regler