



IC301SC

Eiscreme-Gefriertruhen

Produkteigenschaften

- Flache Schiebedeckel aus Glas mit Schloss
- Beste Brandingmöglichkeiten
- Inkl. Komplettsatz Körbe
- LED-Innenbeleuchtung
- Digitales Thermometer
- Rollen mit Bremse
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung

Gefriertruhe mit flachen Glasschiebedeckeln

Der IC-SC-Gefrierschrank ist ein preisgünstiger, kompakter Gefriertruhe. Er eignet sich hervorragend für Start-up-Unternehmen, saisonale Verkäufe usw. Er ist sehr stabil und solide gebaut, aber gleichzeitig mit Rollen ausgestattet, sodass er leicht im Laden umgestellt werden kann. Er ist in verschiedenen Größen erhältlich. Durch die vielen Größen eignet sich das Modell sowohl für kleinere Läden und Feinkostgeschäfte mit begrenztem Platzangebot als auch für größere Läden, Tankstellen, Supermärkte usw. Alle Größen sind umweltfreundlich und können für eine bessere Präsentation des Schrankinhalts mit einem Branding versehen werden. Der Gefrierschrank ist ideal für die Präsentation von Tiefkühlkost wie Eiscreme und Lutschern. Die Temperatur kann für Eiscreme bei etwa -14 °C und für andere Tiefkühlkost bei etwa -21 °C gehalten werden. Alle Größen verfügen über Glasdeckel mit einem Schloss für mehr Sicherheit. Außerdem haben sie einen Abtauwasserablauf zum Reinigen des Geräts.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	65 / 55
Netto-Volumen	l	255
Bruttovolumen	l	296
Brutto-/Netto-Volumen	l	296 / 255
Temperaturbereich	°C	-24 bis -14
Klimaklasse		5

Design und Material

Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Anzahl der Deckel		2
Deckel-Nr. und Typ		2 flache Schiebedeckel aus Temperglas
Anzahl Körbe	Stk.	4
Korb Nr. & Typ		4 Drahtkörbe, weiß
Max. Anzahl Körbe	Stk.	4
Lenkrollen		4 Rollen, davon zwei mit Bremse
Schloss		Ja
Gehärtetes Glas		Ja

Kühlung und Funktionen


Art der Steuerung		Mechanisch
Art der Kühlung		Statisch
Art der Abtauung		Manuell
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	85
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		D
Energieverbrauch	kWh/24h	1.78
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	648
EEL	%	40.3
Leistungsaufnahme	W	141
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	45

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	1010 x 630 x 892
Innenmaße (BxTxH)	mm	890 x 510 x 655
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1100 x 750 x 940
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	64



Körbe



Schloss