



## LPD1500F/BLACK

### Comptoirs réfrigérés

#### Caractéristiques du produit

- Cadre acier inoxydable et verre noir brillant
- Éclairage LED sous chaque tablette
- Tablettes réglables (une seule étape)
- Porte(s) vitrée(s) coulissante(s) à l'arrière
- Pieds et roulettes réglables
- Dessus vitré plat
- Double vitrage
- Façade vitrée anti-buée

### Vitrine réfrigérée avec façade et dessus vitrés plans

La gamme LPD regroupe toutes nos vitrines réfrigérées haut-de-gamme. Les différents modèles sont en matériaux de qualité et présentent des caractéristiques clés comme une façade anti-buée, du double vitrage pour réduire la consommation énergétique et les coûts d'exploitation, et un éclairage LED sous chacune des tablettes en verre dépoli. La vitrine réfrigérée est équipée d'un système de froid ventilé préservant la fraîcheur des aliments, pâtisseries et gâteaux, ainsi que de portes coulissantes à l'arrière facilitant le remplissage et le service. La gamme LPD est disponible en plusieurs tailles et propose également un modèle avec vitrine de façade incurvée.

#### Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	2.26
Plage de température	°C	+2 à +8
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	310 / 262
Volume brut / net	l	480 / 244

#### Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes vitrées coulissantes
Vitrage de sécurité	Oui
Nombre et type de tablettes	2 tablettes en verre + base
Dimensions des tablettes	135x33 / 135x33 / 135x44
Pieds	4 pieds ajustables
Roulettes	4 roulettes
Finition extérieure	Inox / verre
Finition intérieure	Inox / verre
Éclairage intérieur	LED

#### Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g140
Thermomètre	Oui

#### Puissance et consommation

Classe énergétique		D
Consommation d'énergie	kWh/24h	12.94
Consommation électrique par an	kWh/an	4723
Puissance consommée	W	685
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

#### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1440 x 510 x 670
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1505 x 745 x 1209
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1560 x 800 x 1320
Charge conteneur 40 pieds	pces	30



Présentoir à pâtisserie



Portes coulissantes