



TM45C

Minibar

Produktfunktioner

- Låg energiförbrukning
- Kompressordrivet kylsystem
- Tystgående drift
- Timer-funktion för maximal gästkomfort
- SLEEP-läge för tyst period
- Snabbkylfunktion för omedelbar kylning
- Justerbara hyllor, även i dörren
- Vändbar massiv dörr
- Invändig LED-lampa
- Integrerat handtag
- Lås

Minibar-kyl med extremt låg energiförbrukning

Denna kompressordrivna minibar med solid dörr är ett utmärkt val för hotell i varmare miljöer. Kylsystemet bidrar till att säkerställa både en lägre temperaturnivå och en kortare nedkylningstid jämfört med absorptionsdrivna minibarer. Den har även några häftiga programmeringsfunktioner. Den kan tidsinställas så att kompressorn endast är igång när rummet troligen är tomt, t.ex. klockan 9–12 och 18–21. Det innebär att den är helt tyst vid övriga tider, alltså när gästerna troligen befinner sig i rummet. Ett så kallat vattenpaket bibehåller den kalla temperaturen i minibaren när den inte är igång. Den har även ett SLEEP-läge för påtvingad tystnad samt en SNABB-kylfunktion för omedelbar kylning. Detta är väldigt praktiskt om gästerna anländer vid en ovanlig tid.

Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	+5 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	21 / 20
Bruttovolym	l	38
Brutto-/nettovolym	l	38 / 34

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn
Vändbar dörr	Ja
Hyllnummer & hylltyp	2
Fötter / ben	Ställbara Fötter
Utvändig finish	Svart
Invändig finish	Vit
Interiörlampa	LED
Lås	Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk
Typ av kylning	Statisk
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R600a
Laddning köldmedium	g
Termometer	Nej

Ström och förbrukning

Energiklassificering	D
Max Ambient	30°C at 55% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim
Årlig energiförbrukning	kWh/år
Effekt	
Ineffekt	W
Spänning / Frekvens	V/Hz
Ljudnivå	dB(A)

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	310 x 300 x 455
Externa mått (BxDxH)	mm	402 x 500 x 565
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	450 x 535 x 620
40 fot containerlast	delar	330



Integrerat handtag



Lås