



450

LGC2500B

Displaykoeler

Producteigenschappen

- Led verlichte kap
- Zelfsluitende deuren met functie voor openstaan voor gemakkelijk laden
- Temperature Class 3M1
- Instelbare roosters
- LED-binnenverlichting met schakelaar
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Interne voet van roestvast staal
- Geventileerde koeling
- Automatisch ontdooien
- Zwenkwielen en vergrendelpoten

Elegante zwarte displayvriezer met lichtbak

De LGF-B displayvriezer is ontworpen om moeiteloos te integreren in uw winkel- of cateringomgeving en voegt een vleugje elegantie en kwaliteit toe met een stijlvolle zwarte afwerking. Het heeft twee verticale LED-lichtstrips op elke deur, die de inhoud binnenin benadrukken met een opvallend contrast met het donkere interieur. Bovendien heeft de eenheid bovenaan een LED-verlichte kap, wat een uitstekende gelegenheid biedt voor op maat gemaakte branding en promotionele displays.

De onderzijde binnenin het apparaat is gemaakt van roestvrij staal en heeft gebogen hoeken om te helpen bij het schoonmaken en de hygiëne. Het zorgvuldig ontworpen koelsysteem is zeer energiezuinig, verlaagt de kosten en behoudt de ideale temperatuur voor de versheid van het product. Voor extra gemak is het apparaat voorzien van zwenkwielen, waardoor het gemakkelijk kan worden verplaatst voor reiniging en herpositionering indien nodig.

Bruto/netto gewicht	kg	135 / 115
Netto volume	l	405
Bruto volume	l	496
Bruto/netto volume	l	496 / 405
Totaal displaygebied	m²	0.69
Temperatuurbereik	°C	+1 tot +8
Klimaatklasse		4
Buitenafwerking		Zwart RAL9005
Binnenafwerking		Zwart
Deur aantal		1
Deur aantal & type		1 glazen scharnierdeur
Omkeerbare deur		Nee
Aantal roosters	st	5
Planken aantal & type		5
Plankmaten		545*622
Max belasting op planken	kg/m²	196
Veiligheidsglas		Ja
Slot		Ja
Binnenverlichting		LED

Type ontdooiing	Automatisch / Automatische ontdooicyclus
-----------------	--

Koelmiddel		R600a
Koelmiddelinhoud	g	110
Thermometer		Ja
Energieklasse		B
Energieverbruik	kWh/24h	3.7
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	1349
EEL	%	19
Input vermogen	W	280
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	58
Externe maat (BxDxH)	mm	685 x 805 x 2065
Interne maat (BxDxH)	mm	565 x 640 x 1520
Verpakte maat (BxDxH)	mm	745 x 860 x 2260
40 ft containerlading	st	44



Verlichte kap



Sterke zwenkwielen