



LGF7500B

Displaygefrierschrank

Produkteigenschaften

- LED-Leuchtkasten
- Beheiztes Glas zur Vermeidung von Kondensation
- Selbstschließende Türen mit Offenhaltefunktion für einfaches Beladen
- Verstellbare Roste
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Innenboden aus Edelstahl
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Rollen und feststellbare Füße

Eleganter schwarzer 3-türiger Display-Gefrierschrank mit

Die TEFCOLD LGF-Reihe von Gefrierschränken mit Glastüren bietet Ihnen die Möglichkeit, Ein-, Zwei- und Dreitürgeräte (auch mit passenden Kühlschränken) zu kombinieren. Diese robusten Schränke verfügen über einige großartige Funktionen. Jede Tür ist mit zwei vertikalen LED-Lichtleisten für eine hervorragende Innenbeleuchtung und einer großen LED-Lichtblende ausgestattet. Der Boden im Inneren des Geräts ist aus Edelstahl und lässt sich leicht reinigen. Das sorgfältig konzipierte Kühlsystem ist energieeffizient, um die Betriebskosten niedrig zu halten. Alle Geräte sind mit Rollen ausgestattet, sodass Sie sie leicht bewegen können (z. B. zum Reinigen), aber auch mit feststellbaren Füßen. Insgesamt ein vielseitiges Qualitätsgerät zu einem günstigen Preis, ideal für Tiefkühlkost und Eiscreme.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	255 / 240
Netto-Volumen	l	1436
Bruttovolumen	l	2050
Brutto-/Netto-Volumen	l	2050 / 1436
Gesamtanzeigefläche	m²	2.07
Temperaturbereich	°C	-25 bis -14
Klimaklasse		4

Design und Material

Außenfinish		Schwarz RAL9005
Innenfinish		Schwarz
Anzahl der Türen		3
Tür Nr. & Typ		3 Dreh-Glastüren
Tür umkehrbar		Nein
Anzahl der Regale	Stk.	15
Anzahl und Art der Regale		15
Einlegebodenmaße		618*622 / 690*622
Innenbeleuchtung		2 x LED vertikal im Türrahmen

Kühlung und Funktionen

Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch, elektrisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	120
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		D
Energieverbrauch	kWh/24h	25.57
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	9335
EEl	%	49
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	1200
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	75

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	2079 x 805 x 2065
Innenmaße (BxTxH)	mm	1959 x 640 x 1520
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	2130 x 860 x 2210
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	14



Leuchtkasten



Verstärkte Rollen