



SOCA45EXTB

Vitrine réfrigérée

Caractéristiques du produit

- Finition noire
- Refroidissement ventilé
- Façade vitrée anti-buée
- Kit de canalisation en accessoire
- Éclairage supérieur LED
- Bars d'amortissement en acier inoxydable
- Excellente visibilité des produits
- La façade vitrée se relève pour faciliter le nettoyage
- Tablette arrière en acier inoxydable

Module de coin à 45 degrés pour utilisation au comptoir

Ce module de coin SOCA est conçu pour élaborer des solutions intégrales de comptoir en association avec d'autres modules similaires. Si vous souhaitez obtenir un angle de 90°, il est envisageable d'assembler deux de ces modules de 45°. Ce modèle spécifique présente un aspect plus étroit du côté client, mais une dimension plus large du côté des services fournis. Nous offrons aussi un modèle avec les dimensions inversées, selon la direction que vous désirez pour votre comptoir.

Cette vitrine de service affiche une conception élégante, équipée d'un verre anti-buée, d'un éclairage LED intégré et d'une surface de travail en acier inoxydable qui maintient sa fraîcheur grâce à la circulation d'air froid et aux orifices de ventilation situés à l'arrière du plan de travail. Parfait pour les boucheries et traiteurs qui mettent l'accent sur l'élégance dans leur présentation en vitrine. Toutefois, il reste pratique et simple à entretenir grâce à son revêtement intérieur en acier inoxydable et sa façade basculante qui demeure stable durant le nettoyage. Sachez que si le module d'angle est installé avec un autre comptoir SOC, vous ne pouvez pas ouvrir la vitre avant des deux appareils en même temps.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	0.88
Plage de température	°C	0 à +4
Classe climatique		3
Volume net	l	90
Volume brut / net	l	/ 90
Poids brut / net	kg	200 / 160

Design et matériaux

Pieds	Pieds Ajustables
Éclairage intérieur	LED
Finition extérieure	Noir RAL9005
Finition intérieure	Acier inoxydable

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique, électrique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	130
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Max Ambient		+25°C, 60% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	1445.4
Consommation d'énergie	kWh/24h	3.96
Puissance consommée	W	610
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	60

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	x 1120 x 1190
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	x 900 x 545
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1400 x 1250 x 1400
Charge conteneur 40 pieds	pces	8



Régulateur numérique



Bars d'amortissement