



## CRU3050P

Unidad de refrigeración monobloque (3-5 m³)

### Características del producto

- Unidad de refrigeración monobloque
- Evaporación automática de la condensación
- Temperatura ambiente de hasta +43 °C y un 65 % de humedad
- Control digital e indicador de temperatura
- Acabado de acero inoxidable

Unidad de refrigeración monobloque para temperatura

Unidad de congelación monobloque para cámaras de congelación con un volumen de 3 a 5 m³. Ten en cuenta que esta unidad de congelación monobloque viene premontada en un panel.

### Medidas y contenido

Capacidad para unidades de refrigeración	m³	3 - 5
Densidad de aislamiento	kg/m³	42
Rango de temperatura	°C	0 a +8
Clase climática		5
Peso bruto / neto	kg	75 / 65
Volumen bruto / neto	l	

### Diseño y material

Número de puertas y tipo	
Acabado exterior	Acero inoxidable
Luz interior	LED

### Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática, gas caliente
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	130
Termómetro		Sí

### Potencia y consumo

Consumo de energía	kWh/24h	17.93
Consumo de energía anual	kWh/año	6545
Potencia de entrada	W	830
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50

### Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	600 x 859 x 880
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	700 x 1110 x 1170
Carga contenedor 40ft	pcs	68



Monobloque trasero,  
anexo a panel