



CBC310G

Arrière de bar

Caractéristiques du produit

- Matériel robuste pour usage intensif
- Portes vitrées à fermeture automatique
- Intérieur acier inoxydable à effet miroir
- Tablettes en acier SS304 ajustables
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé

Arrière-bar à usage intensif avec portes vitrées

La gamme CBC regroupe nos modèles d'arrière-bars spécialement conçus pour les environnements à forte activité ayant besoin de renforcer leur capacité de stockage réfrigéré.

L'arrière-bar est équipé d'un groupe de froid ventilé pour une rapide descente en température afin de ne jamais manquer de boissons fraîches pour les clients qui ont soif. La prise d'air et l'évacuation d'air se trouvent en façade pour faciliter l'intégration de l'arrière-bar dans un aménagement existant.

Les arrière-bars CBC permettent une excellente présentation des produits grâce à des portes vitrées à fermeture automatique, un éclairage interne à LED, des tablettes réglables en acier inoxydable, et une finition intérieure en acier inoxydable SS304 à effet miroir.

Il est possible de remplacer les portes par des tiroirs, prière de contacter notre équipe commerciale pour de plus amples informations.

Mesures et contenu		
Surface totale de présentation	m ²	0.84
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	143 / 138
Volume brut / net	l	460 / 442
Design et matériaux		
Nombre et type de porte		3 portes vitrées à charnières à fermeture automatique
Couleur de tablette		Inox 304
Nombre et type de tablettes		6 tablettes inox 304
Vitrage de sécurité		Oui
Pieds		8 pieds ajustables
Finition extérieure		Noir
Finition intérieure		Miroir poli SS430
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui
Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	95
Thermomètre		Oui
Puissance et consommation		
Classe énergétique		C
Consommation d'énergie	kWh/24h	3.8
Consommation électrique par an	kWh/an	1386
EEI	%	25.2
Puissance consommée	W	250
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42
Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1622 x 415 x 760
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2002 x 513 x 860
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2060 x 580 x 1050 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	44



Serrure



Tablettes ajustables

Poids brut / net	kg	/
Volume brut / net	l	
Nombre et type de porte		
Nombre et type de tablettes		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	x x
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	x x

Caractéristiques du produit

