



Galaxy+ GPL20FGD Black

Frigorífico de parede para supermercado

Características do produto


- Portas de vidro sem moldura para uma excelente visibilidade do produto
- Excelente eficiência energética
- Prateleiras reguláveis com função de inclinação
- Paredes finais sólidas de 40 mm com interior espelhado
- Luz interior LED
- Arrefecimento forçado
- Suporte de preço e batente frontal em acrílico de série
- Kit de montagem como acessório

Mural de supermercado com portas


O Galaxy+ LOW FGD oferece um sistema de refrigeração de elevada eficiência energética combinado com um design deslumbrante. É um armário espaçoso, completo com prateleiras ajustáveis e iluminação LED interna para uma ótima apresentação do produto. A baixa altura das unidades permite a criação de instalações em ilha sem bloquear a visão do cliente. Estão disponíveis vários kits de montagem como acessórios, para que possa criar linhas ininterruptas em toda a sua loja.

Graças a um sistema de refrigeração cuidadosamente concebido e a um fluxo de ar otimizado através do refrigerador, este armário apresenta um consumo de energia extremamente baixo e uma impressionante classificação energética da UE.

Peso bruto / líquido	kg	337,6 / 315,6
Volume líquido	l	540
Volume bruto	l	1195
Volume bruto / líquido	l	1195 / 540
Exposición total	m²	2.08
Gama de temperaturas	°C	-1 a +5
Classe climática		3
Acabamento exterior		Preto RAL9005
Acabamento interior		Preto RAL9005
Número e tipo de porta		portas de vidro com dobradiças
Porta reversível		Não
Número de prateleiras	pçs	3
Número e tipo de estantes		3 ajustável
Cor da prateleira		Preto
Dimensões da prateleira		938x250/300/350mm
Carga máxima nas prateleiras	kg/m²	160
Pés / Pernas		6 pés reguláveis
Vidro de segurança		Sim
Luz interior		LED
Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de descongelação		Automático
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	145
Termómetro		Sim
Classe de energia		B
Ambiente máximo		+25°C, 60% RH
Consumo de energia	kWh/24h	4.6
Consumo anual de energia	kWh/ano	1679
EEl	%	13.7
Potência		
Potência de entrada	W	386
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	55
Dimensão externa (LxPxX)	mm	1955 x 740 x 1500
Dimensão interna (LxPxX)	mm	1875 x 350 x 1053
Dimensão da embalagem (LxPxX)	mm	2100 x 810 x 2350
Carga de contentor de 40 pés	pçs	14



Suportes de prateleiras e calhas para etiquetas



Pegas resistentes