



UR600SS

Lagerkøleskab GN2/1

Produktegenskaber

- Lås
- Justerbare GN2/1 hylder
- Digital kontrol og temperatur-display
- Eksteriør og interiør af rustfrit stål
- Køling med ventilator
- Integreret håndtag
- Utroligt lavt energiforbrug
- Justerbare fødder foran og hjul bagtil
- Vendbar dør (ved tilkøb af reservedele)

Lagerkøleskab i rustfrit stål

TEFCOLD UR er et klassisk lagerkøleskab, der kombinerer pålidelighed med et stilrent design med et praktisk integreret håndtag. Dette lagerkøleskab er ideelt til professionelle køkkener med sine justerbare GN2/1 trådhylder, der kan bære helt op til 25 kg pr. hylde. Køleskabet har et holdbart design med et eksteriør og interiør i rustfrit stål (på nær døren, som er hvid på bagsiden). Kabinettet har køl med ventilator, og temperaturen er nem at justere via en digital termostat. Køleren er meget energi-effektivt og har EU energiklasse A.

UR-serien fås i flere farver og størrelser, og du kan vælge mellem modeller med skummet dør eller glasdør. Se UF-serien for fryservarianter.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	97 / 90
Nettovolumen	l	570
Bruttovolumen	l	620
Brutto-/ Nettovolumen	l	620 / 570
Temperatur-interval	°C	0 til +8
Klimaklasse		4

Design og materialer

Eksteriør		SS430
Interiør		SS304
Antal døre		1
Type dør		hængsl. skummet dør
Dørrantal & type		1 hængsl. skummet dør
Vendbar dør		Ja
Antal hylder	stk	3
Hylde-antal & type		3 justerbare
Hyldefarve		Rustfri Stål
Hylde-dimension		GN2/1
Max. belastning på hylde	kg/m²	196
Fødder / ben		2 justerbare fødder
Hjul		2 hjul
Lås		Ja
Indvendigt lys		Nej

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Med ventilator
Afrimning, type		Automatisk, elektrisk
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	70
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		A
Energiforbrug	kWh/24t	0.82
Årligt energiforbrug	kWh/år	299
EEl	%	22.4
Effekt	W	120
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	45

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	777 x 745 x 1895
Indvendige mål (BxDxH)	mm	657 x 580 x 1660
Pakkemål (BxDxH)	mm	840 x 760 x 2100
40' container kapacitet	stk	42



