



CF78

Congélateur de canette

Caractéristiques du produit

- Congélateur à impulsion
- Baisse rapide de la température
- Convient aux graphiques
- Système de cloisons
- Couvercle basculant
- Roulettes solides

Congélateur cylindrique mobile avec séparateurs

Ce congélateur cylindrique est idéal pour provoquer des achats impulsifs au niveau de la caisse en magasin ou lors d'événements. Remplissez-le de sucettes glacées, de pots de glace, de surgelés pour animaux, les possibilités ne manquent pas. Il convient également parfaitement au branding événementiel, avec une belle décoration pour attirer l'œil des clients potentiels. Pour permettre une bonne vue sur son contenu, ce congélateur cylindrique est fourni avec un système de séparateurs. Grâce à sa taille réduite et à ses solides roulettes, il est très facile à déplacer.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	-22 à -12
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	33 / 29
Volume brut / net	l	80 / 72

Design et matériaux

Nombre et type de couvercles	1 couvercle basculant acrylique transparent
------------------------------	---

Système de séparateurs	Oui
------------------------	-----

Roulettes	4 roulettes, 1 avec frein
-----------	---------------------------

Finition extérieure	Blanc
---------------------	-------

Finition intérieure	Acier laqué
---------------------	-------------

Éclairage intérieur	Non
---------------------	-----

Serrure	Non
---------	-----

Froid et fonctions

Type de régulation	Mécanique
--------------------	-----------

Type de réfrigération	Statique
-----------------------	----------

Type de dégivrage	Manuel
-------------------	--------

Fluide frigorigène	R600a
--------------------	-------

Charge de gaz	g	40
---------------	---	----

Thermomètre	Non
-------------	-----

Puissance et consommation

Classe énergétique	D
--------------------	---

Max Ambient	30°C at 55% RH
-------------	----------------

Consommation d'énergie	kWh/24h	1.26
------------------------	---------	------

Consommation électrique par an	kWh/an	460
--------------------------------	--------	-----

Puissance consommée	W	124
---------------------	---	-----

Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
---------------------	------	------------

Niveau sonore	dB(A)	45
---------------	-------	----

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	454 x 454 x 440
--------------------------------	----	-----------------


Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	567 x 567 x 830
--------------------------------	----	-----------------

Dimensions emballées (LxPxH)	mm	580 x 580 x 880
------------------------------	----	-----------------

Charge conteneur 40 pieds	pces	238
---------------------------	------	-----



Roulettes solides



Système de cloisons