

BA26SS

Refrigerador backbar

Características del producto

- Clase energética A de la UE
- Aprox. 59% más eficiencia energética que la gama BA anterior
- Exterior de acero inoxidable
- Cristal de seguridad doble
- Compresor de velocidad variable para el ahorro de energía
- Puertas deslizantes de cristal de cierre automático
- Refrigeración forzada para enfriamiento rápido y temperatura uniforme
- Termostato electrónico de fácil acceso
- Estantes ajustables detrás de cada puerta
- Luz interior LED

Refrigerador de backbar de alta calidad con bajo consu

La BA es nuestra gama de refrigeradores backbar de alta calidad. Ahora se ha actualizado y utiliza de media un 59% menos de energía en comparación con los modelos previos de la misma gama. Este refrigerador backbar cuenta con refrigeración asistida por ventilador para un rápido tiempo de enfriamiento, con lo que satisfará la demanda de bebidas frías de tus clientes. Si necesitas ajustar la temperatura, lo podrás hacer fácilmente en el termostato electrónico. El refrigerador de backbar está fabricado con materiales sólidos y cuenta con estantes cromados ajustables con rejillas estrechas para proporcionar un alto grado de capacidad y estabilidad. Además, incluye una puerta reversible de aluminio con doble acristalamiento templado. Esta ayuda a ahorrar energía, pero también proporciona una excelente visibilidad del producto.

Medidas y contenido

Exposición total	m ²	0.52
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	77 / 72
Volumen bruto / neto	l	191 / 183

Diseño y material

Número de puertas y tipo	2 puertas deslizantes de cristal	
Puerta reversible	No	
Cristal de seguridad	Sí	
Número de estantes y tipo	4 estantes de rejilla, cromo	
Color de estante	Cromo	
Medidas de estante	395x330 mm	
Patas	4 patas regulables	
Acabado exterior	Acero inoxidable	
Acabado interior	Aluminio estucado	
Luz interior	LED	
Cierre	Sí	

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Ventilada	
Tipo de descongelación	Automática	
Refrigerante	R600a	
Carga de refrigerante	g	70
Termómetro	Sí	

Potencia y consumo


Clasificación energética	A	
Consumo de energía	kWh/24h	1.14
Consumo de energía anual	kWh/año	416
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Potencia de entrada	W	115
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	810 x 345 x 720
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	900 x 515 x 870
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1000 x 600 x 950
Carga contenedor 40ft	pcs	96



Cubierta térmica protectora



Estantes ajustables