



## LCT750C/BLACK

### Comptoirs réfrigérés

#### Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Double vitrage
- Porte(s) vitrée(s) coulissante(s) à l'arrière
- Pieds ajustables
- Structure vitrés incurvés
- Éclairage intérieur LED
- Refroidissement ventilé

### Armoire réfrigérée tabletop pour une excellente présen

Les armoires vitrées réfrigérées de la gamme LCT-C sont des modèles pour comptoir dotés d'une façade vitrée incurvée. Ces modèles se déclinent en deux tailles et arborent un design contemporain avec une finition en acier inoxydable. Les armoires vitrées sont équipées d'un éclairage LED et de clayettes fixes pour une superbe présentation. Des portes coulissantes à l'arrière assurent une grande facilité d'accès.

#### Mesures et contenu

|                                |    |          |
|--------------------------------|----|----------|
| Surface totale de présentation | m² | 0.7      |
| Plage de température           | °C | +2 à +8  |
| Classe climatique              |    | 3        |
| Poids brut / net               | kg | 87 / 63  |
| Volume brut / net              | l  | 100 / 60 |

#### Design et matériaux

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Nombre et type de porte     | 2 portes vitrées coulissantes |
| Vitrage de sécurité         | Oui                           |
| Nombre et type de tablettes | 2 clayettes chromées + base   |
| Pieds                       | 4 pieds ajustables            |
| Finition extérieure         | Inox / verre                  |
| Finition intérieure         | Inox / verre                  |
| Éclairage intérieur         | LED                           |

#### Froid et fonctions

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Type de régulation    | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé      |
| Type de dégivrage     | Automatique  |
| Fluide frigorigène    | R290         |
| Charge de gaz         | g45          |
| Thermomètre           | Oui          |

#### Puissance et consommation

|                                |         |            |
|--------------------------------|---------|------------|
| Classe énergétique             |         | C          |
| Consommation d'énergie         | kWh/24h | 4.13       |
| Consommation électrique par an | kWh/an  | 1507       |
| Puissance consommée            | W       | 242        |
| Tension / Fréquence            | V/Hz    | 220-240/50 |
| Niveau sonore                  | dB(A)   | 48         |

#### Dimensions

|                                |      |                 |
|--------------------------------|------|-----------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm   | 640 x 450 x 400 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm   | 700 x 560 x 670 |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm   | 784 x 641 x 790 |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces | 153             |



Présentoir à pâtisserie



Portes coulissantes