



## CRU7610N w/o Panel

Monoblock-Tiefkühlaggregat (7,6-10 m³)

### Produkteigenschaften

- Monoblock-Tiefkühlaggregat
- Automatische Kondensatverdunstung
- Umgebungstemperatur bis +43 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Kabinett aus Edelstahl
- Passend für Wandelemente mit einer Dicke von 80–150 mm

<p>Monoblock-Tiefkühlaggregat für Tiefkühlzellen mit ei

### Abmessungen und Fassungsvermögen

|                             |    |             |
|-----------------------------|----|-------------|
| Brutto-/Nettogewicht        | kg | 115 / 105   |
| Kühlleistung Kühlraumgeräte | m³ | 7,6 - 10    |
| Temperaturbereich           | °C | -20 bis -10 |

### Design und Material

|             |        |
|-------------|--------|
| Außenfinish | SS 430 |
|-------------|--------|

### Kühlung und Funktionen

|                      |                      |     |
|----------------------|----------------------|-----|
| Art der Steuerung    | Elektronisch         |     |
| Art der Abtauung     | Automatisch, Heißgas |     |
| Kältemittel          | R290                 |     |
| Kältemittelfüllmenge | g                    | 200 |
| Thermometer          | ja                   |     |

### Energie und Verbrauch

|                             |          |            |
|-----------------------------|----------|------------|
| Energieverbrauch            | kWh/24h  | 29.52      |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr | 10775      |
| Leistungsaufnahme           | W        | 2068       |
| Spannung / Frequenz         | V/Hz     | 220-240/50 |

### Abmessungen

|                            |     |                   |
|----------------------------|-----|-------------------|
| Außenmaße (BxTxH)          | mm  | 600 x 1046 x 870  |
| Verpackungsmaße (BxTxH)    | mm  | 790 x 1150 x 1170 |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 60                |



Monoblock hinten – kein Wandelement angebracht



Digitale Steuerung