



PDC90SL-2

Frigorífico para vendas por impulso cor preta

Características do produto

- Tampas de vidro deslizantes
- Laterais em metacrilato para uma excelente visibilidade do produto
- Espaço de armazenamento impressionante
- Fluxo de ar otimizado para uma temperatura estável
- Rodas resistentes que garantem mobilidade
- Para-choques em 4 lados

Frigorífico preto para venda por impulso (frigorífico de il

Frigorífico preto de tamanho médio para vendas por impulso, ideal como frigorífico de ilha.

Apresenta uma excelente visibilidade do produto, uma vez que todos os lados são feitos de plexiglas. Além disso, tem uma linha de carga elevada em comparação com muitas outras unidades semelhantes.

A gama PDC é ideal para supermercados, estações de serviço, mercearias e cafetarias para a venda de bagas, frutas, legumes, snacks ou outros produtos para levar para casa. Possui barras de proteção em aço inoxidável como proteção padrão e para facilitar o manuseamento da unidade de refrigeração. Os rodízios giratórios permitem que o expositor seja facilmente deslocado para qualquer outro local da loja.

A refrigeração é ventilada. O jato de ar guiado permite uma distribuição uniforme do efeito de refrigeração.

Medidas e conteúdo

Exposición total	m²	0.67
Gama de temperaturas	°C	-1 a +5
Classe climática		3
Volume líquido	l	105
Volume bruto	l	153
Volume bruto / líquido	l	153 / 105
Peso bruto / líquido	kg	152 / 105

Design e Material

Número e tipo da tampa	2 tampas deslizantes de vidro plano	
Número da tampa	2	
Rodas	4 rodízios giratórios	
Luz interior	Não	
Acabamento exterior	Preto / vidro	
Acabamento interior	Aço inoxidável / vidro	

Funções e refrigeração

Tipo de controlador	Eletrónico	
Tipo de arrefecimento	Ventilado	
Tipo de descongelação	Automático / Descongelação por ar	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	145
Termómetro	Sim	

Potência e consumo


Classe de energia	E	
Ambiente máximo	+25°C, 60% RH	
Consumo anual de energia	kWh/ano	1682.8
Consumo de energia	kWh/24h	4.61
EEl	%	64.2

Potência

Potência de entrada	W	750
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	50

Dimensões

Dimensão externa (LxPxX)	mm	900 x 845 x 971
Dimensão interna (LxPxX)	mm	860 x 555 x 220
Dimensão da embalagem (LxPxX)	mm	930 x 885 x 1185
Carga de contentor de 40 pés	pçs	52



Tampas de vidro deslizantes



Para-choques