



## SGD-300E

High-End-Lagerkühlschrank

### Produkteigenschaften

- Niedriger Energieverbrauch
- Skinplate-Außen-/Innenverkleidung
- Ideal für Branding
- Volltür mit wechselbarem Türanschlag
- Verstellbare Gitterroste
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Verstellbare Beine
- Automatische Abtauung
- Mobiles Gestell als Zubehör erhältlich

Premium-Lagerkühlschrank mit niedrigem Energieverbr

Der SGD-Lagerkühlschrank wurde für den Gastronomiesektor entwickelt und eignet sich besonders gut für Events. Er hat ein edles Erscheinungsbild mit einem anthrazitfarbenen Äußeren und einer Volltür. Wenn wir sagen, dass der SGD-Kühlschrank sich gut für Events eignet, liegt das daran, dass er sehr robust ist. Das Aggregat ist strategisch unterhalb des Auslagefachs platziert, um eine effiziente Belüftung und den Schutz empfindlicher Bauteile zu gewährleisten. Zur Verbesserung der Mobilität ist als Zubehör ein Edelstahlwagen mit robusten Rädern erhältlich, der einen sicheren und einfachen Transport während Events ermöglicht. Zusätzlich zu seinem robusten Design überzeugt der SDG-Glastür-Kühlschrank durch Energieeffizienz. Sein Umluftkühlsystem sorgt nicht nur zuverlässig für die richtige Temperatur, sondern führt auch zu einem beeindruckend niedrigen Energieverbrauch und ist damit eine hervorragende Wahl für kostenbewussten Betrieb.

### Abmessungen und Fassungsvermögen

Temperaturbereich	°C	+2 bis +12
Klimaklasse		4
Netto-Volumen	l	260
Bruttovolumen	l	270
Brutto-/Netto-Volumen	l	270 / 260
Brutto-/Nettogewicht	kg	109 / 100,8

### Design und Material

Abmessungen der unteren Ablage		520 x 369
Anzahl der Türen		1
Tür Nr. & Typ		1 Dreh-Volltür
Maximale Belastung der Regale	kg/m <sup>2</sup>	150
Anzahl der Regale	Stk.	4
Farbe des Regals		Chrom
Einlegebodenmaße		496 x 341 mm
Anzahl und Art der Regale		4 verstellbar
Füße/Beine		Stellfüße
Innenbeleuchtung		LED
Schloss		Ja
Außenfinish		Anthrazit RAL 7021
Innenfinish		Silber

### Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	90
Thermometer		Ja

### Energie und Verbrauch

Leistungsaufnahme	W	280
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	48

### Abmessungen

Innenmaße (BxTxH)	mm	520 x 380 x 1445
Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 580 x 1805
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1950 x 800 x 575 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	122



Innenlüfter



Verstellbare Roste