



MTF 185 B VS

Vitrína nad ostrov mraziaca / chladiaca

Vlastnosti produktu

- jednoduché prepínanie medzi chladením a mrazením
- ideálny pre optimalizáciu úložného priestoru
- ventilované chladenie smerované zo strany do stredu
- ideálna s pultovou chladničkou / mrazničkou
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- vyhrievané samozatváracie sklenené dvere
- čierny vonkajšok
- teleskopické nohy
- automatické odmrazovanie
- vyžaduje stavenie stojana a zdvihnutie skrine

Kobinovaná mraziaca / chladiaca vitrína nad ostrov pre

Vitríny MTF poskytujú inteligentné riešenie na využitie cennej podlahovej plochy. Kombinujte mraziacu/chladiacu vitrínu nad ostrov MTF s mraziacou/chladiacou skriňou SFI a maximalizujte tak prezentáciu výrobkov. Vitríny MTF totiž môžu stáť uprostred plochy (ostrov) alebo pri stene. Ventilácia je zaistená na strede zariadenia, čo umožňuje využiť plnú hĺbku pre ustavenie aj pri stene, nie je potrebné dodržiavať ventilačnú medzeru za zariadením. Vitrína je dodávaná s jednou pevnou základnou policou a s dvoma nastaviteľnými roštovými policami, ktoré je možné nakloniť.

Parametre a obsah

Výstavná plocha	m ²	1
Teplotný rozsah	°C	-24 až -18 / -1 až +8
Klimatická trieda		4
Hrubá / čistá váha	kg	334 / 272
Hrubý / čistý objem	l	779 / 545

Dizajn a materiál

Počet a typ dverí	3 samozatváracie presklené dvere, vyhrievaný rám	
Tvrdené sklo	Áno	
Zmena otvárania dverí	Nie	
Počet a typ políc	9 nastaviteľné drôtené police, biele	
Farba políc	Biela	
Rozmer políc	510x423	
Rozmery spodnej police	510 x 375	
Maximálne zaťaženie políc	kg/m ²	196
Nožičky / nohy	Stabilné ustanovenie	
Exteriér	Čierna	
Interiér	Biela lakovaná oceľ	
Vnútorňé osvetlenie	LED	
Zámek	Nie	

Chladenie a funkcie

Typ ovládania	Elektronické	
Typ chladenia	Ventilované	
Typ odmrazovania	Automatické	
Typ chladiča	R290	
Množstvo chladiva	g	135
Termometer	Áno	

Výkon a spotreba

Energetická trieda	C	
Max Ambient	30°C 55% RH	
Denná spotreba	kWh/24h	7.32
Ročná spotreba	kWh/rok	2672
EEL	%	24.8
Príkon		
Príkon	W	1057
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50
Hlučnosť	dB(A)	58

Rozmery

Vnútorňé rozmery (ŠxHxV)	mm	1730 x 480 x 947
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	1850 x 745 x 2430
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	1975 x 790 x 1630
Prepravný kontajner 40 stop	ks	15



LED osvetlenie v ráme
dverí



Digitálny termostat