



PC2500B

Mural de supermercado

Características do produto

- Portas de vidro sem moldura para uma excelente visibilidade do produto
- Baixo consumo de energia
- Interior e exterior em preto
- Prateleiras reguláveis com função de inclinação
- Luz LED sob todas as prateleiras
- Refrigeração ventilada, rápida e uniforme
- Controlo digital e visor de temperatura
- Paredes de vidro de série
- Suporte de preço de 33 mm e fixações de prateleira incluídas
- Rodas giratórias e pés de bloqueio

Frigorífico Multideck preto com portas de vidro sem mol

O frigorífico Multideck PC centra-se na visibilidade dos produtos e inclui portas de vidro sem moldura e paredes laterais de vidro. Para destacar ainda mais os produtos, este frigorífico está equipado com iluminação LED horizontal na parte superior do armário e sob cada prateleira. As prateleiras de 450 mm de profundidade são ajustáveis e têm uma função de inclinação para uma melhor apresentação dos produtos. Batentes frontais incluídos.

O PC é um refrigerador espaçoso com baixo consumo de energia que lhe oferece boa qualidade por um preço competitivo. É da classe de temperatura 3M1, o que significa que é adequada para a exposição de carne fresca embalada, produtos lácteos, fruta e legumes frescos, e é ideal para supermercados, mercearias, lojas gourmet ou lojas de sandes.

Medidas e conteúdo

Exposición total	m²	5.13
Gama de temperaturas	°C	-1 a +5
Classe climática		3
Peso bruto / líquido	kg	500 / 440
Volume bruto / líquido	l	2585 / 1529

Design e Material

Vidro de segurança		Sim
Carga máxima nas prateleiras	kg/m²	160
Cor da prateleira		Preto
Pés / Pernas		6 pés reguláveis
Rodas		6 rodízios giratórios
Acabamento exterior		Preto RAL9005
Acabamento interior		Preto RAL9005
Luz interior		LED

Funções e refrigeração


Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Ventilado
Tipo de descongelação		Automático
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	2 x 149
Termómetro		Sim

Potência e consumo

Classe de energia		B
Consumo de energia	kWh/24h	10.2
Consumo anual de energia	kWh/ano	3723
EEL	%	14.5
Potência de entrada	W	1060
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	65

Dimensões

Dimensão interna (LxPxAl)	mm	2500 x 450 x 1540
Dimensão externa (LxPxAl)	mm	2560 x 740 x 2050
Dimensão da embalagem (LxPxAl)	mm	2590 x 770 x 2120
Carga de contentor de 40 pés	pçs	12



Ecrã com um botão para cada função



Luz LED sob todas as prateleiras