



## IDA500-W1+

Congélateur de crème glacée

### Caractéristiques du produit

- Pare-haleine en verre incurvé
- Couverts vitrés coulissants
- Rangement sous les bacs
- Convient parfaitement pour flochage
- Éclairage interne LED
- Roulettes solides
- Refroidissement statique

Vitrine à froid statique pour glace en bac

La vitrine négative IDA pour glaces en bac est une solution spacieuse et économe en énergie, parfaite pour présenter vos glaces tout en optimisant l'espace disponible. Son design épuré, combiné à des roulettes pour une mobilité accrue, en fait un choix idéal pour les glaciers et les épiceries. Pour capter l'attention des clients, il est possible d'ajouter un habillage personnalisé et ainsi mettre en avant votre sélection de parfums. L'écran anti-projection bombé et l'éclairage LED intérieur garantissent une mise en valeur optimale des produits, tandis que les couvercles coulissants contribuent à limiter la consommation d'énergie en dehors des heures de service. Conçue pour accueillir des paniers adaptés aux bacs plastiques de 5 litres, cette vitrine offre également un espace de stockage supplémentaire en dessous. À noter que les paniers sont uniquement compatibles avec des bacs plastiques de 5 litres et ne conviennent pas aux bacs Napoli. Les paniers ne sont pas inclus, mais peuvent être commandés en tant qu'accessoires.

Panier idéal pour la boule à glace :  
3 x numéro d'article 69966 (12 x 5L)

La gamme IDA s'appelait auparavant ISOA. Seul le nom a changé.

|                                   |         |                           |
|-----------------------------------|---------|---------------------------|
| Poids brut / net                  | kg      | 126 / 119                 |
| Capacité de service               |         | 12 bacs plastiques (5L) / |
| Capacité de stockage (en dessous) |         | 30 bacs plastiques (5L)   |
| Surface totale de présentation    | m²      | 1.53                      |
| Plage de température              | °C      | -23 à -16                 |
| Classe climatique                 |         | 7                         |
| Finition extérieure               |         | Blanc RAL9010             |
| Finition intérieure               |         | Blanc RAL9010             |
| Vitrage de sécurité               |         | Oui                       |
| Roulettes                         |         | Roulettes                 |
| Serrure                           |         | Non                       |
| Éclairage intérieur               |         | LED                       |
| Type de régulation                |         | Mécanique                 |
| Type de réfrigération             |         | Statique                  |
| Type de dégivrage                 |         | Manuel                    |
| Fluide frigorigène                |         | R290                      |
| Charge de gaz                     | g       | 96                        |
| Thermomètre                       |         | Oui                       |
| Classe énergétique                |         | D                         |
| Max Ambient                       |         | +35°C, 75% RH             |
| Consommation d'énergie            | kWh/24h | 2.31                      |
| Consommation électrique par an    | kWh/an  | 842                       |
| EEL                               | %       | 38.3                      |
| Puissance consommée               | W       | 215                       |
| Tension / Fréquence               | V/Hz    | 220-240/50                |
| Niveau sonore                     | dB(A)   | 49                        |
| Dimensions extérieures (LxPxH)    | mm      | 1544 x 694 x 1330         |
| Dimensions emballées (LxPxH)      | mm      | 1590 x 760 x 920          |
| Charge conteneur 40 pieds         | pcs     | 34                        |



Scooping basket option



Vitrine bombée pour une meilleure présentation