



## KBAK104PLUS

### Bänk Flaskkyl

#### Produktfunktioner

- Låg energiförbrukning
- Enastående förvaringsutrymme
- Avtagbar huv för enkel ilastning
- Idealisk för förvaring av öl- och läskbackar
- Kraftiga hjul
- Stötupptagare
- Plana solida skjutlock
- Statisk kylning

### Rymlig kylbox med kraftfulla hjul

Denna KBAK-flaskkylbox är ytterst rymlig eftersom kompressordelen befinner sig under kyldelen istället för att vara monterad i enhetens sida. Det innebär att du kan ställa flera öl- eller drickabackar direkt på enhetens botten och stapla dem. Fasta skjutbara lock ger enkel åtkomst till innehåll.

KBAK-kylboxen är en perfekt kyllosning för hektiska barer, lokaler, festivaler och events. PLUS-modellen är försedd med stora, kraftfulla hjul för utmärkt rörlighet samt stötdämpare för bättre skydd. Som en extra funktion går det att ta av de skjutbara locken och stapla kylarna när de inte är igång. Detta är ytterst praktiskt om du endast behöver kylarna under eventen och i övrigt vill ställa undan dem.

#### Mått och innehåll

|                     |    |            |
|---------------------|----|------------|
| Brutto- / nettovikt | kg | 60 / 52    |
| Nettovolym          | l  | 250        |
| Bruttovolym         | l  | 264        |
| Brutto-/nettovolym  | l  | 264 / 250  |
| Temperaturintervall | °C | +1 till +8 |
| Klimatklass         |    | 4          |

#### Design och material

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Utvändig finish    | Vit                 |
| Invändig finish    | Vit                 |
| Number of lids     | 2                   |
| Locknummer och typ | 2 massiva skjutlock |
| Styrhjul           | Hjul                |
| Lås                | Fabriksalternativ   |
| Interiörlampa      | Nej                 |

#### Kylning och funktioner

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Typ av regulator    | Mekanisk |
| Typ av kylning      | Statisk  |
| Typ av avfrostning  | Manuell  |
| Köldmedium          | R600a    |
| Laddning köldmedium | g36      |
| Termometer          | Ja       |

#### Ström och förbrukning

|                         |           |               |
|-------------------------|-----------|---------------|
| Energiklassificering    |           | B             |
| Max Ambient             |           | +30°C, 55% RH |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 0.54          |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 198           |
| EEl                     | %         | 14            |
| Effekt                  |           |               |
| Ineffekt                | W         | 190           |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50    |
| Ljudnivå                | dB(A)     | 45            |

#### Dimensioner

|                          |       |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 1065 x 665 x 1060 |
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 900 x 500 x 555   |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 1100 x 660 x 1060 |
| 40 fot containerlast     | delar | 72                |



Kraftiga hjul för rörlighet



Stötupptagare