

NIC202SC-SO

Zamrażarka na lody gałkowe

Cechy produktu

- Osłona higieniczna z profilowanego szkła
- Płaskie, przesuwane szklane pokrywy z blokadą
- Możliwość naniesienia znaków firmowych
- Oświetlenie wewnętrzne LED
- Rolki z hamulcami
- Termometr cyfrowy
- Komora wewnętrzna malowana proszkowo na biało
- Opcjonalnie – Koszyki na plastikowe pojemniki na lody gałkowe
- Klasa klimatyczna 5, zapewniająca wysoką wydajność w ciepłym otoczeniu

Statyczna zamrażarka ekspozycyjna na lody gałkowe

Zamrażarka do lodów NIC-SC-SO oferuje stylowy wygląd w przystępnej cenie. Posiada zaokrągloną górną krawędź, zakrzywione rogi i zakrzywioną szklaną górę, co pozwala na ładną prezentację produktu, a przesuwane pokrywy ograniczają zużycie energii do minimum, gdy nie jest używana. Zamrażarka jest wyposażona w oświetlenie LED z przodu, dzięki czemu smaki lodów są zawsze ładnie oświetlone. Model NIC-SC-SO jest wyposażony w mocne kółka, które zapewniają mobilność.

Należy pamiętać, że zamrażarka jest wyposażona w standardowe kosze, ale jeśli potrzebują Państwo koszy odpowiednich do 5-litrowych pojemników na lody, są one dostępne jako opcja. Typ i numer należy zamówić w sekcji akcesoria. Kosze te są odpowiednie do 5-litrowych pojemników plastikowych – pojemniki Napoli nie będą do nich pasować.

Idealne koszyki do lodów gałkowych

- Do plast. pojemników (5L): 1x nr art. 14707 (4x 5L)
- Do plast. pojemników (4L): 3x nr art. 21286 (6x 4L)

Rozmiary i zawartość

		4 plast. pojemników (5L) / 6 plast. pojemników (4L) /
		7 plast. pojemników (5L) / 7 plast. pojemników (4L)
Zakres temperatur	°C	-24 do -14
Klasa klimatyczna		5
Pojemność netto	l	138
Pojemność brutto	l	186
Pojemność brutto/netto	l	186 / 138
Masa brutto/netto	kg	63,1 / 52,1

Wzornictwo i materiał

Hartowane szkło		Tak
Rolki		4 kółka, 2 z hamulcem
Oświetlenie wewnętrzne		Oświetlenie LED
Blokada		Tak
Wykończenie zewnętrzne		Kolor biały
Wykończenie wnętrza		Stal malowana na biało

Chłodzenie i funkcje


Rodzaj kontrolera		Mechaniczny
Rodzaj chłodzenia		Statyczne
Rodzaj odszraniania		Ręczne
Chłodziwo		R600a
Ladunek chłodziwa	g	55
Termometr		Tak

Energia i zużycie

Klasa energetyczna		D
Max Ambient		40°C at 40% RH
Roczne zużycie energii	kWh/rok	440.19
Zużycie energii	kWh/24h	1.206
EEL	%	37.8
Moc		
Moc wejściowa	W	165
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	45

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	600 x 510 x 576
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	740 x 650 x 885
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	810 x 765 x 940
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	84



Rolki z hamulcem lub bez hamulca