



UFSC371GCP Black

Congélateur vitré noir

Caractéristiques du produit

- Excellente présentation des produits
- Intérieur/Extérieur noir
- Porte vitrée chauffante
- Canopée lumineux
- Thermomètre numérique
- Éclairage intérieur
- Tablettes fixes
- Drain d'eau de dégivrage

Vitrine froid négatif noire à porte vitrée chauffée et caiss

Une excellente présentation des produits à prix compétitif, c'est ce que permet cette vitrine à froid négatif. Elle est dotée d'une porte vitrée chauffée pour éviter la condensation, et d'un éclairage intérieur à LED pour mettre en valeur les produits surgelés. Le caisson lumineux permet d'attirer l'attention des clients, tandis que l'armoire convient parfaitement au branding. Il s'agit d'un système de froid statique, avec 6 étagères fixes intégrant le circuit de l'évaporateur pour une température homogène dans toute l'armoire. Ce congélateur vertical est doté d'une évacuation d'eau de dégivrage pour faciliter l'entretien.

Mesures et contenu		
Surface totale de présentation	m ²	0.74
Plage de température	°C	-24 à -14
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	103 / 98
Volume brut / net	l	300 / 270
Design et matériaux		
Nombre et type de porte	1 porte vitrée chauffée à charnières	
Charge max. par tablette	kg/m ²	110
Couleur de tablette		Chromé
Dimensions des tablettes		470 x 413 mm
Nombre et type de tablettes	6 tablettes de congélation fixes	
Vitrage de sécurité		Oui
Type de caisson		Profil en D
Pieds		2 pieds ajustables
Roulettes		2 roulettes
Finition extérieure		Noir
Finition intérieure		Noir
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui
Froid et fonctions		
Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorifique		R290
Charge de gaz	g	85
Thermomètre		Oui
Puissance et consommation		
Classe énergétique		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	8.32
Consommation électrique par an	kWh/an	3035
EEI	%	34.7
Puissance consommée	W	570
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	40
Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	470 x 440 x 1545
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	595 x 640 x 1980
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	680 x 710 x 2050 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	54



Poignée résistante



Serrure