




IDA200-W1+

Vriezer voor schepijs

Producteigenschappen

- Niesbescherming in gebogen glas
- Glazen schuifdeksels
- Ideaal voor branding.
- Interne LED-verlichting
- Sterke zwenkwielen
- Statische koeling
- Manden zijn verkrijgbaar als accessoire (niet inbegrepen)
- Opslag onder manden

Statische vitrine voor schepijs

De IDA-schepijsvriezer biedt een ruime en efficiënte oplossing voor het uitstallen van ijs. Het eenvoudige ontwerp en de mobiliteit dankzij de wieltjes maken het een geweldige aanvulling voor elk ijssalon of elke winkel. U kunt het strakke ontwerp transformeren met aangepaste branding, waardoor het apparaat opvalt en de aandacht trekt naar uw aanbod smaken van schepijs. De vriezer is voorzien van een gebogen glazen niesbescherming en interne ledverlichting voor een geweldige productpresentatie, terwijl schuifdeksels energie helpen besparen wanneer het niet in gebruik is.

De statische schepijsvriezer is optimaal voor manden die geschikt zijn voor plastic bakken van 5 l met ruimte voor opslag eronder. Houd er rekening mee dat ze geschikt zijn voor 5 l plastic bakken, de Napoli-bakken passen er niet in. De manden zijn niet inbegrepen, maar kunnen als accessoires worden besteld.

Ideale mand voor schepijs:

1 x artikelnr. 71975 (5x 5L + 1x 2,5L)

Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m²	0.96
Bedieningscapaciteit	5 kunststof kuipen (5l)	
	5 kunststof kuipen (5l) + 1 kunststof kuip (2.5l) /	
Opslagcapaciteit (onder)	9 kunststof kuipen (5l)	
	9 kunststof kuipen (5l)	
Temperatuurbereik	°C	-23 tot -16
Klimaatklasse	7	
Bruto/netto gewicht	kg	72 / 66

Ontwerp en materiaal

Veiligheidsglas	Ja	
Zwenkwielen	Wielen	
Binnenverlichting	LED	
Slot	Nee	
Buitenafwerking	Wit RAL9010	
Binnenafwerking	Wit RAL9010	

Koelen en functies


Type regelaar	Mechanisch	
Type koeling	Statisch	
Type ontdooiing	Handmatig	
Koelmiddel	R290	
Koelmiddelinhoud	g	66
Thermometer	Ja	

Stroom en verbruik

Energieklasse	C	
Max Ambient	35°C at 75% RH	
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	442.8
Energieverbruik	kWh/24h	1.213
EEl	%	33.6
Input vermogen	W	87
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	49

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	764 x 694 x 1330
Verpakte maat (BxDxH)	mm	810 x 760 x 920
40 ft containerlading	st	72



Scooping basket option



Gebogen glas voor mooie presentatie