



33 cl 276
50 cl 188
33 cl 143
50 cl 143

DB201H

Barkylar

Produktfunktioner

- Ca 56 % mer energieffektiv än den tidigare DB-serien
- Härdade dörrar med dubbelglas
- Energibesparande kompressor med reglerbar hastighet
- Ventilerad kylning för snabb nedkylning och bevarande av temperatur
- Enkel åtkomst till elektronisk termostat
- Ställbara hyllor
- Invändig LED-lampa

Energieffektiv barkyl

Denna nya serie DB-barkylar är mycket energieffektiv och förbrukar i genomsnitt 56 % mindre energi jämfört med de föregående modellerna i samma serie. Denna barkyl har ventilerad kylning för snabb nedkylningstid så att du klarar av kundernas efterfrågan på kalla drycker. Temperaturen justeras enkelt med den elektroniska termostaten. Barkylen har upphängda dörrar med tempererat tvåglas för en fin produktpresentation. De justerbara trådhyllorna har en vit plastbeläggning för enkelt underhåll. Barkylen är idealisk för hektiska barmiljöer och har ett modernt utseende med sin svarta exteriör och interiör i aluminiumstuckatur. Ett utmärkt val för alla barer. DB-serien finns även i en variant med skjutdörrar med automatisk stängning.

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	0.5
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	69 / 63
Brutto-/nettovolym	l	190 / 182

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	2 glasdörrar med gångjärn	
Vändbar dörr		Nej
Härdet glas		Ja
Hyllnummer & hylltyp	4 vita näthyllor	
Hyllfärg		Vit
Hyllmått	395x320 mm	
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Fötter / ben	4 ställbara fötter	
Utvändig finish		Svart
Invändig finish	Aluminiumstuckatur	
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk	
Köldmedium	R600a	
Laddning köldmedium	g	70
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering	A	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.08
Årlig energiförbrukning	kWh/år	394
Effekt		
Ineffekt	W	115
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	44

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	810 x 418 x 720
Externa mått (BxDxH)	mm	900 x 520 x 870
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	985 x 575 x 940
40 fot containerlast	delar	96



Skyddshölje på termostat



Lås