

IC702SC

Eiscrem-Gefriertruhen

Produkteigenschaften

- Flache Schiebedeckel aus Glas mit Schloss
- Beste Brandingmöglichkeiten
- Inkl. Komplettsatz Körbe
- LED-Innenbeleuchtung
- Digitales Thermometer
- Rollen mit Bremse
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung

Gefriertruhe mit flachen Glasschiebedeckeln

Die IC-SC-Tiefkühltruhe ist eine preisgünstige, kompakte Tiefkühltruhe. Sie eignet sich hervorragend für Start-up-Unternehmen, Saisonverkäufe usw.

Sie ist sehr stabil und solide gebaut, aber gleichzeitig mit Rollen ausgestattet, sodass sie leicht im Laden umgestellt werden kann.

Sie ist in verschiedenen Größen erhältlich. Dank der großen Auswahl an Größen eignet sich das Modell sowohl für kleinere Geschäfte und Feinkostläden mit begrenztem Platzangebot als auch für größere Geschäfte, Tankstellen, Supermärkte usw. Alle Größen sind umweltfreundlich und können zur besseren Präsentation des Schrankinhalts mit einem Branding versehen werden.

Die Tiefkühltruhe ist ideal für die Präsentation von Tiefkühlkost wie Eiscreme und Lutschern. Die Temperatur kann für Eiscreme bei etwa -14 °C und für andere Tiefkühlkost bei etwa -21 °C gehalten werden.

Alle Größen verfügen über Glasdeckel mit einem Schloss für mehr Sicherheit. Außerdem haben sie einen Abtauwasserablauf zum Reinigen des Geräts.

Abmessungen und Fassungsvermögen

| | | |
|-----------------------|----|-------------|
| Temperaturbereich | °C | -24 bis -14 |
| Klimaklasse | | 5 |
| Brutto-/Nettogewicht | kg | 115 / 100 |
| Brutto-/Netto-Volumen | l | 670 / 560 |

Design und Material

| | | |
|-------------------|-----|---|
| Gehärtetes Glas | | Ja |
| Max. Anzahl Körbe | Stk | 8 |
| Lenkrollen | | 4 Rollen, davon zwei mit Bremse |
| Außenfinish | | Weiß |
| Innenfinish | | Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung |

| | | |
|------------------|--|-----|
| Innenbeleuchtung | | LED |
| Schloss | | Ja |

Kühlung und Funktionen


| | | |
|----------------------|---|------------|
| Art der Steuerung | | Mechanisch |
| Art der Kühlung | | Statisch |
| Art der Abtauung | | Manuell |
| Kältemittel | | R290 |
| Kältemittelfüllmenge | g | 90 |
| Thermometer | | Ja |

Energie und Verbrauch


| | | |
|-----------------------------|----------|------------|
| Energieklasse | | D |
| Energieverbrauch | kWh/24h | 3.677 |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr | 1342.105 |
| EEl | % | 48.7 |
| Leistungsaufnahme | W | 400 |
| Spannung / Frequenz | V/Hz | 220-240/50 |
| Geräuschpegel | dB(A) | 45 |

Abmessungen

| | | |
|----------------------------|-----|---------------------|
| Innenabmessungen (BxTxH) | mm | 1930 x 510 x 655 |
| Außenmaße (BxTxH) | mm | 2055 x 630 x 892 |
| Verpackungsmaße (BxTxH) | mm | 2100 x 750 x 940 mm |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 32 |



Körbe



Schloss