TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

DB202H

Barkylar

Produktfunktioner
• Härdade dörrar med dubbelglas
• Ventilerad kylning för snabb nedkylning och bevarande av temperatur
• Invändig LED-lampa
• Ställbara näthyllor
• Enkel åtkomst till elektronisk termostat
• Automatisk avfrostning
• Ställbara fötter
• Lås

Barkyl med glasdörrar

Håll baren igång utan avbrott med en prisvärd barkyl som är utvecklad för livliga barer, restauranger och kaféer. Den svarta utsidan i kombination med den antracitfärgade insidan ger ett modernt intryck, medan LED-belysningen framhäver de exponerade dryckerna på ett attraktivt sätt.

De justerbara trådhyllorna kan enkelt anpassas för både burkar och höga flaskor. Den plastbelagda ytan gör dessutom rengöring och dagligt underhåll enklare.

Den ventilerade kylningen återställer snabbt rätt temperatur efter påfyllning och säkerställer en jämn temperatur i hela skåpet. På så sätt hålls dryckerna perfekt kylda även under de mest intensiva timmarna. Den lättåtkomliga elektroniska termostaten gör det enkelt att kontrollera och justera temperaturen efter behov.

Enkel att använda, lätt att rengöra och byggd för daglig drift – denna barkyl hjälper personalen att arbeta mer effektivt och bidrar till ökad dryckesförsäljning.

Mått och innehåll		
Brutto- / nettovikt	kg	69 / 63
Nettovolym	l	184.5
Bruttovolym	l	218
Brutto-/nettovolym	l	218 / 184,5
Sammanlagd visningsyta	m²	0.256
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		CC2
Design och material		
Utvändig finish		Svart RAL9005
Invändig finish		Grå RAL7037
Antal dörrar		2
Dörrnummer & dörrtyp		2 glasdörr med gångjärn
Vändbar dörr		Nej
Antal hyllor	delar	4
Hyllnummer & hylltyp		4 gråa näthyllor
Hyllfärg		Grå
Hyllmått		395x320 mm
Maxlast på hyllorna	kg/m²	230
Fötter / ben		4 ställbara fötter
Lås		Ja
Interiörlampa		LED
Härdet glas		Ja
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Laddning köldmedium	g	40
Köldmedium		R600a
Termometer		Ja
Ström och förbrukning		
Typ av kylning		Dryckeskyl
Energiklass		D
Årlig energiförbrukning	kWh/år	467.2
Energiförbrukning	kWh/tim	0.053
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.28
EEI	%	37.6
Ineffekt	W	139
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45
Dimensioner		
Externa mått (BxDxH)	mm	900 x 520 x 870
Invändiga mått (BxDxH)	mm	810 x 418 x 720
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	985 x 575 x 940
40 fot containerlast	delar	96

Skyddshölje på termostat

Lås