




WRA-M55-1

Chladicí bloková jednotka

Vlastnosti produktu

- monobloková chladicí jednotka
- vhodné pro desky o tloušťce až 200 mm
- možnost sériového připojení
- digitální termostat a teplotní displej
- ventilované chlazení

Chladicí bloková jednotka pro teploty -5°C až +15°C

Chladicí bloková jednotka WRA poskytuje výjimečný chladicí výkon pro stavebnicové boxy. Monobloky jsou určeny pro sedlovou montáž a jejich instalace vyžaduje vyřezání otvorů v panelech stavebnicových boxů. Monobloky jsou vhodné pro všechny panely s hloubkou do 200 mm. Výkon závisí na různých faktorech, jako je teplota okolí a požadovaná teplota. Zvolíte si jednu jednotku jako hlavní a teplotu všech jednotek budete řídit pouze jedním regulátorem.

Monobloky jsou určeny pouze pro vnitřní použití.

Parametry a obsah

Teplotní rozsah	°C	-5 až +15
Klimatická třída		5
Hrubá / čistá váha	kg	127 / 103
Hrubý / čistý objem	l	1028 / 738

Design a materiál

Počet a typ dveří		
Exteriér		Bílá RAL9003
Vnitřní osvětlení		Ne
Zámek		Ne

Chlazení a funkce

Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické, horkými parami
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	2x150

Výkon a spotřeba


Denní spotřeba	kWh/24h	43.92
Roční spotřeba	kWh/rok	16031
Příkon	W	2440
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	35.5

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	711 x 1254 x 828
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	840 x 1370 x 980
Přepravní kontejner 40 stop	ks	32



Monobloková zadní strana – bez připojení k panelu



Digitální řídicí jednotka