



## UR 400 SG

Chladicí skříň prosklené dveře, nerez opláštění

### Vlastnosti produktu

- plně automatický provoz
- chlazení s pomocným ventilátorem
- elektronický termostat
- digitální termostat a teplotní displej
- nastavitelné police
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- nastavitelné nožky s pojzdovými válečky vzadu

Chladicí skříň jednodveřová s prosklenými dveřmi, prove

TEFCOLD UR je série prověřená časem. Chladicí skříň se skvěle hodí i do náročného gastroprovozu. Police jsou stabilní, lze na ně pokládat i těžší váhy, nosnost každé police je až 25 kg. Díky této nosnosti se jedná o ojedinělý produkt na českém trhu. V této sérii jsou k dispozici modely chladicí i mrazicí, s plnými dveřmi i s prosklenými. UR: chladicí verze UF: mrazicí verze S: nerezové provedení G: prosklené dveře

### Parametry a obsah

|                     |                |           |
|---------------------|----------------|-----------|
| Výstavní plocha     | m <sup>2</sup> | 0.75      |
| Teplotní rozsah     | °C             | +2 až +10 |
| Klimatická třída    |                | 4         |
| Hrubý objem         | l              | 350       |
| Čistý Objem         | l              | 374       |
| Hrubý / čistý objem | l              | 374 / 350 |
| Hrubá / čistá váha  | kg             | 85 / 80   |

### Design a materiál

|                          |                   |                            |
|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozměry spodní police    |                   | 505 x 220                  |
| Počet dveří              |                   | 1                          |
| Počet a typ dveří        |                   | 1 křídlové prosklené dveře |
| Maximální zatížení polic | kg/m <sup>2</sup> | 110                        |
| Počet polic              | ks                | 4                          |
| Barva polic              |                   | Bílá                       |
| Rozměr polic             |                   | 505 x 415 mm               |
| Počet a typ polic        |                   | 4 roštové police bílé      |
| Tvrzené sklo             |                   | Ano                        |
| Nožky / nohy             |                   | 4 nastavitelné nožky       |
| Kolečka                  |                   | 2 pojzdové válečky         |
| Vnitřní osvětlení        |                   | LED studená bílá           |
| Zámek                    |                   | Ano                        |
| Exteriér                 |                   | Nerezová ocel SS430        |
| Interiér                 |                   | Bílá ABS                   |

### Chlazení a funkce

|                   |   |                         |
|-------------------|---|-------------------------|
| Typ ovládání      |   | Elektronické            |
| Typ chlazení      |   | S pomocným ventilátorem |
| Typ odtávání      |   | Automatické             |
| Typ chladiva      |   | R600a                   |
| Množství chladiva | g | 75                      |
| Termometr         |   | Ano                     |

### Výkon a spotřeba

|                    |         |                |
|--------------------|---------|----------------|
| Energetická třída  |         | B              |
| Max Ambient        |         | 30°C at 55% RH |
| Roční spotřeba     | kWh/rok | 773            |
| Denní spotřeba     | kWh/24h | 2.12           |
| EEl                | %       | 14.8           |
| Příkon             |         |                |
| Příkon             | W       | 130            |
| Napětí / Frekvence | V/Hz    | 220-240/50     |
| Hlučnost           | dB(A)   | 40             |

### Rozměry

|                             |    |                  |
|-----------------------------|----|------------------|
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV)     | mm | 506 x 485 x 1620 |
| Vnější rozměry (ŠxHxV)      | mm | 600 x 585 x 1855 |
| Rozměry balení (ŠxHxV)      | mm | 690 x 650 x 2050 |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 54               |



Vnitřní ventilátor



Pevná rukojet