



## UR600SG

Chłodziarka ekspozycyjna GN2/1

### Cechy produktu

- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Drzwi szklane na zawiasach
- Termostat elektroniczny
- Półki regulowane GN 2/1
- Oświetlenie wewnętrzne LED
- Chłodzenie wspomagane wentylatorem

### Rozmiary i zawartość

Łączna powierzchnia wystawowa	m <sup>2</sup>	0.91
Zakres temperatur	°C	+2 do +10
Klasa klimatyczna		4
Pojemność netto	l	570
Pojemność brutto	l	605
Pojemność brutto/netto	l	605 / 570
Masa brutto/netto	kg	112 / 107

### Wzornictwo i materiał

Wymiary dolnej półki		650 x 305
Liczba drzwi		1
Liczba i rodzaj drzwi		1 drzwi szklane na zawiasach
Maks. obciążenie półek	kg/m <sup>2</sup>	196
Liczba półek	szt	4
Kolor półki		Kolor biały
Wymiary półek		GN2/1
Liczba i rodzaj półek		4 białe druciane półki
Hartowane szkło		Tak
Stopy / nóżki		4 regulowane stopy
Rolki		2 rolki
Oświetlenie wewnętrzne		Oświetlenie LED
Blokada		Tak
Wykończenie zewnętrzne		SS430
Wykończenie wnętrza		ABS w kolorze białym

### Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera		Elektroniczne
Rodzaj chłodzenia		Wspomagane wentylatorem
Rodzaj odszraniania		Automatyczne
Chłodziwo		R600a
Ładunek chłodziwa	g	100
Termometr		Tak

### Energia i zużycie

Klasa energetyczna		B
Max Ambient		30°C at 55% RH
Roczne zużycie energii	kWh/rok	820
Zużycie energii	kWh/24h	2.25
EEl	%	14
Moc		
Moc wejściowa	W	130
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	45

### Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	653 x 580 x 1680
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	777 x 695 x 1895
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	850 x 770 x 2070
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	42



Wewnętrzny wentylator



Mocne kółka (opcja)