



RK1420X1

Staande chiller GN2/1

Producteigenschappen

- Roestvrij stalen kast
- Regelaar met Bluetooth en NFC-connectiviteit
- Gegevensexport in overeenstemming met HACCP
- Geventileerde koeling
- Zelfsluitende deuren met een aanslag van 105 graden
- Instelbare planken GN2/1
- Onderhoudsvrije condensor
- Sterke wielen
- Slot

2-deurs roestvast stalen koeler voor professionele keuk

De RK1420X1 is een energiezuinige koeler voor professionele omgevingen. Dit model heeft een 53% lager energieverbruik vergeleken met het vorige RK1420-model.

Deze staande koeler is gemaakt van duurzaam SS304 roestvast staal en dus bestand tegen de omstandigheden van een drukke keuken. Met verstelbare GN2/1 planken en de deuren hebben een 105 graden stop voor gemakkelijke toegang en bevoorraden. De kast is uitgerust met stevige wielen, wat handig is bij het schoonmaken.

Het heeft een efficiënt geventileerd koelsysteem om ervoor te zorgen dat de inhoud vers blijft, en de temperatuur is eenvoudig in te stellen op de digitale regelaar. De regelaar beschikt over NFC-connectiviteit en Bluetooth. Dit betekent dat u via een app de verlichting kunt regelen, de temperatuur van de kast in de gaten kunt houden en zelfs gegevens kunt exporteren voor rapportage.

Maten en inhoud

Temperatuurbereik	°C	-2 tot +8
Klimaatklasse		5
Netto volume	l	954
Bruto volume	l	1300
Bruto/netto volume	l	1300 / 954
Bruto/netto gewicht	kg	226 / 208

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	2 zelfsluitende dichte scharnierdeuren	
Deur aantal		2
Max belasting op planken	kg/m²	72.6
Aantal roosters	st	6
Plankkleur		Grijs
Plankmaten		530x650
Planken aantal & type		6 draadplanken grijs
Zwenkwielen		4 zwenkwielen
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja
Buitenafwerking		SS304
Binnenafwerking		SS304

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch / Automatische ontdooicyclus
Koelmiddel		R600a
Koelmiddelinhoud	g	110
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		A
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	464
Energieverbruik	kWh/24h	1.27
EEl	%	21.3
Input vermogen	W	360
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	47

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	1420 x 875 x 2090
Interne maat (BxDxH)	mm	1240 x 700 x 1501
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1445 x 905 x 2150
40 ft containerlading	st	16



Pedaal voor het openen



Digitale thermostaat

van de deur