TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



216 364

KBAK104PLUS

Flaschenkühltruhe

Produkteigenschaften
- Niedriger Energieverbrauch
- Großer Lagerraum
- Abnehmbarer Deckel für einfache Beladung
- Ideal zur Lagerung von Bier- und Softdrinkkisten
- Verstärkte Rollen
- Stoßschutzleisten
- Flache, geschäumte Deckel
- Statische Kühlung

Geräumige Kühltruhe mit stabilen Rollen

Der KBAK-Flaschenkühler wurde entwickelt, um Ihren Bedarf an Großraumlagerung zu decken und einen schnellen Getränkeservice zu ermöglichen. Er optimiert den Stauraum, indem das Kühlfach am Boden des Geräts positioniert ist, sodass der Lagerbereich eine völlig ebene Fläche ohne innere Stufe bietet. Dank der isolierten Schiebedeckel können Sie mühelos auf den Vorrat zugreifen und so einen schnellen und effizienten Service gewährleisten. Ideal für belebte Bars, Nachtclubs, Veranstaltungsorte und Festivals. Die PLUS-Variante ist mit robusten und schützenden Stoßstangen ausgestattet. Bei beiden Geräten können die Schiebedeckel entfernt und die Kühler zur Lagerung und zum Transport gestapelt werden, was sie zu einer vielseitigen Wahl für Verleih- und Veranstaltungsunternehmen sowie mobile Bars macht.

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Dämmdichte	kg/m³	42
Temperaturbereich	°C	+1 bis +8
Klimaklasse		4
Brutto-/Nettogewicht	kg	70 / 60
Brutto-/Netto-Volumen	l	250 / 226
Design und Material		
Lenkrollen		Rollen
Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Weiß
Innenbeleuchtung		Nein
Schloss		Werkseitige Option
Kühlung und Funktionen		
Art der Steuerung		Mechanisch
Art der Kühlung		Statisch
Art der Abtauung		Manuell
Kältemittel		R600a
Kältemittelfüllmenge	g	34
Thermometer		Ja
Energie und Verbrauch		
Energieklasse		B
Energieverbrauch	kWh/24h	0.54
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	198
EEI	%	14
Leistungsaufnahme	W	190
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	45
Abmessungen		
Innenabmessungen (BxTxH)	mm	900 x 500 x 555
Außenmaße (BxTxH)	mm	1025 x 625 x 1000
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	660 x 1100 x 1060 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	72


Verstärkte Rollen für Mobilität


Stoßfänger