



UR600G

Displaykyl GN2/1

Produktfunktioner

- Glasdörr med gångjärn
- Elektronisk termostat
- Ställbara hyllor
- Invändig LED-lampa
- Fläktassisterad kylning

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	112 / 107
Nettovolym	l	570
Bruttovolym	l	605
Brutto-/nettovolym	l	605 / 570
Sammanlagd visningsyta	m²	0.91
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4

Design och material

Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit ABS
Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp		1 glasdörr med gångjärn
Vändbar dörr		Nej
Antal hyllor	delar	4
Hyllnummer & hylltyp		4 vita näthyllor
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		GN2/1
Mått på nedre hyllan	mm	650 x 305
Maxlast på hyllorna	kg/m²	196
Härdat glas		Ja
Fötter / ben		4 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Lås		Ja
Interiörlampa		LED

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	100
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklass		B
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.25
Årlig energiförbrukning	kWh/år	820
EEl	%	14
Effekt		
Ineffekt	W	130
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	777 x 695 x 1895
Invändiga mått (BxDxH)	mm	653 x 580 x 1680
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	850 x 770 x 2070
40 fot containerlast	delar	42



Innerfläkt



Kraftiga hjul som tillval