TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



MSU400

Refrigerador médico

Características del producto
- Puerta batiente de cristal
- Termostato electrónico
- Alarma acústica
- Conexión de alarma externa
- Estantes ajustables
- Descongelación automática
- Patas regulables
- Refrigeración asistida por ventilador
- Luz interior LED
- No cuenta con la certificación DIN 13277

La gama MSU de refrigeradores médicos incluye un termostato electrónico con señal de alarma acústica, así como una conexión externa de alarma para una seguridad añadida. La puerta de cristal proporciona una excelente visión del contenido, mientras que la refrigeración asistida por ventilador garantiza una temperatura homogénea dentro del armario. Este refrigerador incluye una cubierta de evaporador para prevenir que se estropeen los medicamentos.

Tenga en cuenta que la gama MSU no está homologada según la norma DIN13277. No es adecuada para almacenar medicamentos, vacunas, sangre y otros productos sensibles que requieren un control preciso de la temperatura.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	81 / 74
Volumen neto	l	347
Volumen bruto	l	372
Volumen bruto / neto	l	372 / 347
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Diseño y material		
Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		ABS
Nº de puertas		1
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal
Puerta reversible		Sí
Nº de estantes	pcs	5
Número de estantes y tipo		5 estantes de rejilla, blanco
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		498 x 405 mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Patas		2 patas regulables
Ruedas giratorias		2 ruedecillas
Cierre		Sí
Cristal de seguridad		Sí
Luz de la carcasa		15 W neón
Luz interior		LED
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico con alarma
Tipo de refrigeración		Asistida por ventilador
Tipo de descongelación		Automática
Tipo de compresor		HXK55AA (OR EMT45CDP) R600
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	80
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		D
Consumo de energía	kWh/24h	2.1
Consumo de energía anual	kWh/año	767
EEI	%	46.4
Potencia de entrada	W	295
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	595 x 640 x 1840
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	470 x 440 x 1555
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	680 x 710 x 1940
Carga contenedor 40ft	pcs	54



Termostato con alarma acústica y externa



Cubierta de evaporador que evita dañar los medicamentos