



CRU1015P w/o Panel

Chladiaca bloková jednotka (10,1-15 m³)

Vlastnosti produktu

- monobloková chladiaca jednotka
- automatické odparovanie kondenzátu
- okolitá teplota až +43 °C a 65 % vlhkosť vzduchu
- digitálny termostat a zobrazenie teploty
- povrchová úprava z nehrdzavejúcej ocele
- vhodné pre panely s hrúbkou 80 – 150 mm

Chladiaca bloková jednotka ke stavebnicovému boxu o

Chladiaca bloková jednotka k stavebnicovému boxu -2 až +8 °C.

Parametre a obsah

Vhodné pre box s objemom	m ³	10,1 - 15
Hustota izolácie	kg/m ³	42
Teplotný rozsah	°C	0 až +8
Klimatická trieda		5
Hrubá / čistá váha	kg	96 / 86
Hrubý / čistý objem	l	

Dizajn a materiál

Počet a typ dverí

Exteriér	Nerezová oceľ
Vnútorné osvetlenie	LED

Chladenie a funkcie

Typ ovládania	Elektronické
Typ chladenia	Ventilované
Typ odmrzovania	Automatické, horúcimi parami
Typ chladiva	R290
Množstvo chladiva	g170
Termometer	Áno

Výkon a spotreba

Denná spotreba	kWh/24h	23.4
Ročná spotreba	kWh/rok	8541
Príkon	W	910
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50

Rozmery

Vnútorné rozmery (ŠxHxV)	mm	
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	600 x 960 x 880
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	790 x 1150 x 1170
Prepravný kontajner 40 stop	ks	60



Monobloková zadná strana – bez pripojenia k panelu