



UF400VG

Zamrażarka ekspozycyjna

Cechy produktu

- Podgrzewane drzwi szklane
- Termostat elektroniczny
- Automatyczne odszranianie
- Półki regulowane
- Oświetlenie wewnętrzne LED
- Chłodzenie wentylatorowe
- Blokada
- Regulowane nóżki z rolkami z tyłu

Rozmiary i zawartość

Łączna powierzchnia wystawowa	m ²	0.61
Zakres temperatur	°C	-24 do -10
Klasa klimatyczna		4
Masa brutto/netto	kg	85 / 80
Pojemność brutto/netto	l	400 / 340

Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi		1 podgrzewane drzwi szklane na zawiasach
Maks. obciążenie półek	kg/m ²	110
Kolor półki		Kolor biały
Wymiary półek		490 x 420 mm
Liczba i rodzaj półek		4 białe druciane półki
Stopy / nóżki		4 regulowane stopy
Rolki		2 rolki
Wykończenie zewnętrzne		Kolor biały
Wykończenie wnętrza		ABS w kolorze białym
Oświetlenie wewnętrzne		Oświetlenie LED
Blokada		Tak

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera		Elektroniczne
Rodzaj chłodzenia		Z funkcją wentylacji
Rodzaj odszraniania		Automatyczne, elektryczne
Chłodziwo		R290
Ladunek chłodziwa	g	80
Termometr		Tak

Energia i zużycie

Klasa energetyczna		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Zużycie energii	kWh/24h	7.3
Roczne zużycie energii	kWh/rok	2664
EEl	%	34.3
Moc		
Moc wejściowa	W	300
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	42

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	484 x 470 x 1620
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	600 x 595 x 1855
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	690 x 650 x 2050 mm
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	54



Chłodzenie z funkcją



Termostat cyfrowy

