



CK7410X1

Mesa fría GN1/1

Características del producto

- Acero inoxidable
- Refrigeración forzada
- Unidad de control con conectividad Bluetooth y NFC
- Descongelación automática
- Puertas de cierre automático
- Encimera desmontable sin protección antisalpicaduras
- Patas regulables

Mesa fría de acero inoxidable con estantes GN1/1

El nuevo CK7410X1 es una mesa fría energéticamente eficiente para entornos profesionales. Presenta un consumo energético un 54% más bajo en comparación con el modelo CK7410/-SP previo. La mesa fría CK está hecha para cocinas profesionales, y ofrece una solución ideal para mantener los ingredientes refrigerados y al alcance de la mano durante el servicio. Está fabricada en resistente acero inoxidable SS304 y cuenta con descongelación automática y estantes de dimensiones GN1/1 para una fácil limpieza y unos flujos de trabajo ágiles. Su sistema de refrigeración ventilada mantiene el contenido a una temperatura constante, y el controlador electrónico facilita el ajuste de la temperatura adecuada para sus ingredientes. La unidad de control incluye conectividad NFC y Bluetooth. Esto significa que, a través de una aplicación, puede controlar la iluminación, vigilar la temperatura del armario e incluso exportar datos para facilitar la elaboración de informes. Dispone de una encimera, que puede retirar si lo desea, para usar la unidad como refrigerador bajo encimera y colocar su propia encimera. Las patas son ajustables, de modo que puede adaptar la altura de la mesa a sus necesidades. La mesa fría CK representa una excelente adición a cualquier cocina profesional.

Medidas y contenido

| | | |
|----------------------|----|-----------|
| Rango de temperatura | °C | -2 a +8 |
| Clase climática | | 5 |
| Peso bruto / neto | kg | 173 / 153 |
| Volumen bruto / neto | l | 616 / 393 |

Diseño y material

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Número de puertas y tipo | | 4 puertas batientes de cierre automático |
| Número de estantes y tipo | | 4 estantes de rejilla, gris |
| Color de estante | | Gris |
| Patatas | | 6 patas regulables |
| Acabado exterior | | SS304 |
| Acabado interior | | SS304 |
| Cierre | | No |

Refrigeración y funciones

| | | |
|------------------------|---|-------------|
| Tipo de control | | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | | Ventilada |
| Tipo de descongelación | | Automática |
| Refrigerante | | R600a |
| Carga de refrigerante | g | 95 |
| Termómetro | | Sí |

Potencia y consumo

| | | |
|--------------------------|---------|------------|
| Clase energética | | A |
| Consumo de energía | kWh/24h | 1.82 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 664 |
| Potencia de entrada | W | 300 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 38 |

Dimensiones

| | | |
|-------------------------------|-----|------------------|
| Medidas interiores (AnxPrxAI) | mm | 1669 x 580 x 564 |
| Medidas exteriores (AnxPrxAI) | mm | 2230 x 700 x 860 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAI) | mm | 2260 x 730 x 910 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 32 |



Fácil acceso para limpiar el filtro de polvo

Cajones disponibles como kit separado